

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (1)

الترم الثاني





الفصل الأول : البيانات



أنواع البيانات

١

أولاً : البيانات الحرفية :

مثل (Char) يخزن حرف واحد ، (String) يخزن سلسلة حروف والأرقام التي لا تدخل في عمليات حسابية

ثانياً : البيانات الرقمية وتنقسم إلى :

(أ) رقمية صحيحة مثل (Byte - Short - integer - Long)

(ب) رقمية غير صحيحة مثل (Single - Double - Decimal)

ثالثاً : البيانات المتنوعة :

(Date) للتاريخ والوقت - Boolean (قيمة منطقية True-False) - Object (لكائن)



ملاحظات هامة



كل نوع بيان له مدى وله حيز

* **المدى** : هو الحد الأدنى والأقصى من القيم

* **الحيز** : المساحة (أو الحجم) الذي يشغله المتغير داخل ذاكرة الكمبيوتر المؤقتة

النوع Byte : يأخذ مدى من (٠ إلى ٢٥٥)

النوع integer : حجمه ٤ بايت من الذاكرة

النوع Decimal : يفضل اختياره للمبالغ المالية لأنه سريع في الحسابات

المتغير من النوع Boolean يأخذ قيمة منطقية True أو False

تعتبر صورة الطالب من أنواع البيانات المتنوعة وتأخذ Object

الفرق بين المتغيرات والثوابت

٢

وجه المقارنة	المتغيرات	الثوابت
التعريف	أماكن محجوزة داخل الذاكرة المؤقتة Ram والتي تحمل قيم متغيرة	أماكن محجوزة داخل الذاكرة المؤقتة Ram والتي تحمل قيم ثابتة
أثناء التشغيل	تتغير قيمتها أثناء تشغيل البرنامج	لا تتغير قيمتها أثناء تشغيل البرنامج
جملة الإعلان	Dim	Cosnt
صيغة الإعلان	Dim variable_name As Data type = [initial value] [قيمة ابتدائية] = نوع البيان As اسم المتغير Dim	Const Constant_name As Data type = value القيمة الثابتة = نوع البيان As اسم الثابت Const
طريقة الإعلان	يمكن الإعلان عن أكثر من متغير باستخدام كلمة Dim واحدة	يمكن الإعلان عن أكثر من ثابت باستخدام كلمة Const واحدة
التخصيص	يمكن تخصيص قيمة للمتغير أثناء الإعلان عنه أو في مرحلة لاحقة (أي تخصيص قيمة للمتغير أثناء الإعلان عنه اختياري)	لا بد من تخصيص قيمة للثابت أثناء الإعلان عنه فقط (التخصيص الوحيد للثابت أثناء الإعلان عنه فقط أي إجباري)
إعادة التخصيص	يمكن إعادة تخصيص قيم للمتغيرات أي عدد من المرات خلال تشغيل البرنامج (لذلك سميت متغيرات لأن قيمها تتغير)	التخصيص للثابت يكون مرة واحدة أثناء الإعلان عنه فقط ولا يجوز إعادة تخصيص قيمة له
أمثلة	Dim N As string (وتعني إعلان عن متغير باسم N من النوع حرفي String)	Const N As string = "Egypt" وتعني إعلان ثابت باسم N من النوع حرفي String وتخصيص قيمة له " Egypt "
	Dim T As Single إعلان عن متغير اسمه T ونوعه رقمي غير صحيح Single	Const Pi As Single = 3.14 إعلان عن ثابت باسم Pi ونوعه Single وله قيمة ثابتة هي 3.14
	Dim X As Date = #2/12/2018# إعلان عن متغير باسم X من نوع Date وله قيمة ابتدائية 12-2-2018	Const X As Date = #20/4/2018# إعلان عن متغير باسم X من نوع Date وتخصيص قيمة له 20\4\2018



٣ شروط تسمية المتغيرات والثوابت

يفضل أن يعبر اسم المتغير أو الثابت عن محتواه ويراعي التالي :

- ١ لا بد أن يبدأ اسم المتغير أو الثابت بحرف أو شرطة سفلية (_)
 - ٢ ألا يكون من الكلمات المحجوزة مثل dim , const, byte, as , me , single
 - ٣ ألا يحتوي على رمز أو علامة خاصة أو مسافة مثل : ؟ ، / ، () ، النقطة ، - ، = ، إلخ
- هام** : العلامة الوحيدة المسموح باستخدامها سواء كأول حرف أو بعد الحرف الأول هي الشرطة السفلية (_)
- كما يمكن أي يحتوي اسم المتغير على أرقام ولكن ألا يبدأ برقم

اسم المتغير	مدى صحة الاسم	سبب اعتباره اسم متغير خاطيء
55City	خاطئ	لأنه بدأ برقم
City55	صحيح	
E.Address	خاطئ	لأنه يحتوي على علامة خاصة (.)
E_address	صحيح	
E Address	خاطئ	لأنه يحتوي على علامة مسافة
Single	خاطئ	لأنه من الكلمات المحجوزة

٤ جملة التخصيص

تتكون من طرفين ، طرف أيسر (مكان وضع القيمة أو المخزن) وطرف أيمن وهو مكان القيمة

ويفصل بينهما علامة التخصيص (=) ، ولا يقصد بها التساوي الحسابي

والجدول التالي يوضح جملة التخصيص مع بعض الأمثلة عليها

الطرف الأيسر [المخزن]	معامل تخصيص (=)	الطرف الأيمن من جملة التخصيص (مكان القيمة)			
		قيمة مجردة	قيمة متغير آخر	قيمة خاصة	قيمة من تعبير حسابي
متغير		A=5	A=B	A=Textbox1.text	S=A+B
أو خاصية		تتغير قيمة الخاصية تبعاً لنوعها			

٥ أولوية تنفيذ العمليات الحسابية

١) **ثانياً ، الأس**

٢) **أولاً ، الأقواس من الداخل إلى الخارج**

٣) **رابعاً ، عمليات الجمع والطرح أيهما يأتي أولاً من اليسار لليمين**

٤) **ثالثاً ، عمليات الضرب والقسمة أيهما يأتي أولاً من اليسار لليمين**

مثال : ناتج التعبير الحسابي التالي : $3+2*4$ هو ١١ وليس ٢٠ لأنه أولوية الضرب تسبق الجمع فيتم الضرب أولاً ثم الجمع

٦ الأخطاء Errors

أخطاء أثناء التشغيل Runtime Errors	أخطاء منطقية Error logical	أخطاء نحوية Error Syntax
هي الأخطاء التي تحدث أثناء تشغيل البرنامج	تظهر عندما تحصل على نتائج غير سليمة بسبب كتابة تعبيرات حسابية أو منطقية غير سليمة	هي الأخطاء التي تحدث أثناء كتابة الكود
وتكون بسبب تخصيص قيمة أكبر من المدى المسموح به لنوع بيان المتغير أو بسبب تخصيص قيمة حرفية في متغير رقمي		أخطاء في الصيغة العامة لأوامر اللغة تحدث عند كتابة أوامر اللغة بشكل غير سليم بيئة IDE لا تسمح بوجود مثل هذه الأخطاء وتعطي رسالة تحذيرية



طاهر علام

مدرس بمدرسة النهضة للفان

موجه المادة بمعهد الحسن الأزهرى (عربي-لفان)

هناك أنواع بيانات أخرى بخلاف Data Types مثل Color.Red

لا بد من الإعلان عن أي متغير أو ثابت نستخدمه داخل البرنامج

كل نوع بيان له مدى وله حيز

المدى : هو الحد الأدنى والأقصى من القيم

الحيز : المساحة (أو الحجم) الذي يشغله المتغير داخل ذاكرة الكمبيوتر المؤقتة

جميع البيانات تخزن داخل ذاكرة الكمبيوتر المؤقتة Ram

عند تخزين قيمة رقمية غير صحيحة داخل متغير رقمي صحيح فإنه يتم تقريب الرقم الغير صحيح مثل

إذا ادخل الرقم (4.6) يخزن بالقيمة (5) ، والرقم (4.4) يخزن بالقيمة (4)

يمكن الإعلان عن أكثر من متغير باستخدام كلمة Dim واحدة .

لا يجوز استخدام أي متغير أو ثابت دون الإعلان عنهم داخل نافذة الكود

يوجد مستويان للإعلان عن المتغيرات والثوابت (على مستوى التصنيف ، وعلى مستوى الإجراء)

إذا تم الإعلان عن المتغيرات والثوابت على مستوى التصنيف فليس هناك حاجة للإعلان عنهم ويمكن

استخدامهم داخل أي إجراء

إذا تم الإعلان عن المتغيرات والثوابت على مستوى الإجراء فلا بد من الإعلان عنهم داخل كل إجراء يتم

استخدامهم بداخله

يمكن تخصيص قيمة للمتغيرات أثناء الإعلان عنها أو في مرحلة لاحقة

بينما التخصيص الوحيدة لقيمة للثابت يكون أثناء الإعلان فقط

المبرمج الجيد الذي يحسن ترشيد استغلال الذاكرة

عن الإعلان عن متغير رقمي ولم يتم تخصيص قيمة له فإن يأخذ قيمة افتراضية صفر

عن الإعلان عن متغير حرفي ولم يتم تخصيص قيمة له فإن يأخذ قيمة افتراضية " " وتعني سلسلة حرفية فارغة

القيمة الحرفية أو النصية للمتغير أو الثابت توضع بين علامتي تنصيص " "

قيمة التاريخ والوقت توضع بين علامتي # #

النوع الوحيد الذي لا يعطي رسالة خطأ هو الأخطاء المنطقية Logical Errors

بعض المصطلحات الهامة التي وردت بالفصل الأول

المصطلح	استخدامه
Me	تشير إلى نافذة النموذج الحالية
الثابت الحرفي VBCRLF	يستخدم للانتقال أو لإدخال سطر جديد
معامل الربط &	يستخدم للربط بين النصوص أو السلاسل الحرفية أو للفصل بين المتغيرات
الشرطة السفلية	تستخدم لكتابة الكود على أكثر من سطر بخاصة عندما يكون سطر الكود طويلاً لتسهيل قراءته
REM أو '	تستخدم لكتابة تعليقات أو ملاحظات (وما يكتب بعدهما يهمله المترجم)
F5	لاختبار البرنامج أو لوضع البرنامج في وضع الاختبار أو لتشغيل البرنامج
F7	لفتح نافذة الكود



الفصل الثاني : التفرع

والتفرع يعني تنفيذ كود أو عدم تنفيذه بناءً على شرط معين أو إجابة سؤال معين

التفرع باستخدام Select Case	التفرع باستخدام IF.....Then.....Else	التفرع باستخدام IF.....Then	
وتستخدم في حالة وجود أكثر من بديلين أو أكثر من شرطين أو في حالة أن يعتمد التفرع على أكثر من قيمة لمتغير واحد	تستخدم في حالة وجود بديلين أو اختياريين الأول يأتي بعد Then وهو ينفذ في حالة ما إذا تحقق الشرط ويسمى Code1 والثاني يأتي بعد Else وهو في حالة عدم تحقق الشرط ويسمى Code2	تستخدم في حالة وجود بديل واحد	تستخدم عندما
لديها أكثر من شرط أو قيمة وأكثر من احتماليين	لديها شرط واحد وبديلين	لديها شرط واحد وبديل واحد	
اسم المتغير أو الخاصية Select Case (القيمة الأولى Case (value1)) كود ينفذ إذا كان المتغير يساوي القيمة الأولى Code 1 (القيمة الأولى Case (value2)) Code 2 الكود الذي ينفذ إذا كان المتغير يساوي القيمة الثانية Case else Code الكود الذي ينفذ في حالة عدم تحقق الشروط السابقة Endselect (تعني نهاية جملة select)	IF (Condtion الشرط) Then Code1 (ينفذ عندما يتحقق الشرط ويكون True) Else Code2 (ينفذ عندما لا يتحقق الشرط ويكون False) EndIf	IF (التعبير الشرطي) Then Code (ينفذ عندما يتحقق الشرط ويكون True) EndIf	الصيغة العامة للجملة
	يمكن كتابة جملة if....Then وجملة if....then...else على سطر واحد بدون Endif مثال : If D >= 50 Then MsgBox ("ناجح") Else MsgBox ("راسب")		ملاحظة هامة
تبدأ جملة select بـ slectcase وتنتهي بـ Endselect	تبدأ كل جملة If بـ If وتنتهي بـ Endif		الشرح
يقوم البرنامج بمطابقة القيمة المدخلة لأي من هذه الحالات ويتم تنفيذ الكود الذي يليها مباشرة دون النظر إلى باقي الحالات المعطاة إذا وافقت القيمة المدخلة لأي من هذه الحالات يتم تنفيذ الكود الذي يليها مباشرة إذا لم توافق القيمة المدخلة أي من هذه الحالات يتم تنفيذ الكود الذي يلي case else	ما يكتب بعد if هو الشرط وفي حالة : عندما يكون ناتج التعبير الشرطي true أي إذا تحقق الشرط ينفذ الأوامر التي تلي كلمة Then عندما يكون ناتج التعبير الشرطي False أي إذا لم يتحقق الشرط ينفذ الأوامر التي تلي كلمة Else وإذا كانت أكواد أخرى بعد نهاية endif بالبرنامج سينفذها	ما يكتب بعد if هو الشرط وفي حالة : عندما يكون ناتج التعبير الشرطي true أي إذا تحقق الشرط ينفذ الأوامر التي تلي كلمة Then عندما يكون ناتج التعبير الشرطي False أي إذا لم يتحقق الشرط لا ينفذ أي شيء في جملة if وإذا كانت أكواد أخرى بعد نهاية endif بالبرنامج سينفذها	
اكتب برنامج لطباعة درجة الحرارة "فوق الصفر" أو "تحت الصفر" أو "تساوي الصفر"	اكتب برنامج لطباعة نوع العدد زوجي أم فردي	اكتب برنامج لطباعة كلمة ناجح عندما تكون الدرجة المدخلة X أكبر من أو تساوي ٥٠	مثال
Dim D As integer D=Textbox1.text Select case D Case 0 Msgbox ("تساوي الصفر") Case is > 0 Msgbox ("فوق الصفر") Case is < 0 Msgbox ("تحت الصفر") Endselect	Dim N As integer N=Textbox1.text If (N mod 2=0) Then Msgbox("زوجي") Else Msgbox("فردي") Endif	Dim X As Single X=Textbox1.text If X >= 50 Then Msgbox("ناجح") Endif	الحل



عوامل المقارنة			
>	أكبر من	> =	أكبر من أو يساوي
<	أقل من	< =	أقل من أو يساوي
< >	لا يساوي	=	يساوي

التعبير الشرطي هو جزء من كود البرمجة له ناتج منطقي إما صواب (True) أو خطأ (False)

التعبير الشرطي يتكون من ثلاثة أجزاء علامة منطقية (عامل مقارنة) يسبقه متغير أو ثابت أو خاصية ويليها قيمة مجردة أو قيمة متغير أو ثابت آخر أو ناتج تعبير حسابي أو قيمة خاصية في جملة if...Then :

إذا كان الشرط صحيحاً (True) ينفذ الأوامر التي تلي كلمة Then

وإذا كان الشرط خاطئاً (False) تنتهي جملة endif وينفذ الأوامر التي تلي كلمة end if إن وجدت

في جملة If ... Then ... Else

إذا كان الشرط صحيحاً (True) ينفذ الأوامر التي تلي كلمة Then

وإذا كان الشرط خاطئاً (False) وينفذ الأوامر التي تلي كلمة Else والأوامر التي تلي كلمة end if إن وجدت

تبدأ جملتي if...then و if...then...else بـ If وتنتهي بـ Endif

تبدأ جملة select بـ select وتنتهي بـ Endselect

المعامل الحسابي Mod يستخدم لإيجاد باقي القسمة وليس ناتج القسمة مثل $5 \bmod 2 = 1$ ، $4 \bmod 2 = 0$

$15 \bmod 3 = 0$ ، $17 \bmod 3 = 2$ ، $43 \bmod 8 = 3$ ، $40 \bmod 8 = 0$

استخدام Else اختياري في جملة If

كذلك استخدام End if أيضاً اختياري في جملة IF حين يتم كتابة جملة IF على سطر واحد لا نكتب Endif

الأمر () Focus هي وسيلة لتركيز مؤشر الفأرة داخل صندوق النص

الكود التالي : Me.TextBox1.Text = " " يشير إلى مسح محتويات صندوق النص

يتم إضافة العناصر للأداة ListBox والأداة ComboBox من خلال الخاصية Items مع استخدام الوسيلة

Add للإضافة أو Clear للحذف مثل Listbox1.items.add(a) أو Listbox1.Items.Clear()

Index تشير إلى ترتيب العناصر في الأداة ListBox والأداة ComboBox والذي يبدأ من الصفر حيث العنصر الأول ترتيبه صفر

الخاصية Selected Index تشير إلى رقم العنصر المحدد داخل الأداة ListBox

Selected Index Changed هو الحدث الافتراضي للأداة ListBox والأداة ComboBox ويتحقق هذا الحدث عند

تغير اختيار عنصر من عناصر الأداة ListBox أو الأداة ComboBox .

الحدث الافتراضي للأداة Button هو Click .

نصائح هامة للمذاكرة



خذ استراحة لمدة 5 إلى 10 دقائق
بعد كل 45 إلى 60 دقيقة مذاكرة
وقم فيها بالتمننية وتناول فيها
مشروباً أو قطعة فاكهة تجدد بها نشاطك



الفصل الثالث : التكرار والإجراءات

أولاً : التكرار

١

اسم الجملة	جملة For Next	جملة Do while Loop
الوظيفة	تستخدم في حالة معرفة عدد مرات التكرار مسبقاً	تستخدم في حالة عدم معرفة عدد مرات التكرار مسبقاً
الصيغة العامة	For Variable = Start value TO End value [Step add value] Code Next [variable]	Do While (Condition) Code Loop
الشرح	كلمة For تشير إلى بداية التكرار كلمة Variable تشير إلى اسم متغير العداد Counter Start value تشير إلى قيمة بداية التكرار End value تشير إلى قيمة نهاية التكرار كلمة Step اختيارية ويليها مقدار الزيادة كلمة Next تشير إلى نهاية التكرار □ وعند عدم كتابة Step هذا يعني أن مقدار الزيادة يساوي (واحد) □ وإذا كانت قيمة متغير العداد أكبر من أو يساوي قيمة البداية وأقل من أو يساوي قيمة النهاية فيتم تنفيذ الكود Code بين For و Next وحتى ينتهي التكرار ويتوقف	□ الأمر Do while تشير إلى بداية جملة التكرار □ ويليها الشرط الذي إذا تحقق أي كان ناتجه True ينفذ أوامر الحلقة التكرارية Code (أي ما بين Do while وحتى loop) □ وإذا كان ناتج التعبير الشرطي خطأ False يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية (أي يذهب لتنفيذ الأوامر التي تلي كلمة Loop) □ الأمر Loop ويعني نهاية جملة التكرار
مثال	اكتب برنامج لطباعة الأعداد الفردية من ١ إلى ١٠	اكتب برنامج لطباعة أسماء الطلاب وحتى كتابة كلمة " انهاء "
الحل	<pre>Dim N As integer For N = 1 to 10 step 2 Msgbox (N) Next N</pre>	<pre>Dim S_name As string S_name = textbox1.text Do while N < > "انهاء" Msgbox (S_name) Loop</pre>

ملاحظات هامة

□ وظيفة الأمر **Next** في جملة **For ... Next** هي :

أ- زيادة قيمة العداد بقيمة الزيادة التي تلي كلمة **Step**

ب- مقارنة قيمة العداد (بعد الزيادة) بقيمة النهاية

□ كلمة **Step** هي اختيارية في جملة **For ... Next** وعدم وجودها يعني أن مقدار الزيادة واحد

□ كلمة **Step** تعني مقدار الزيادة أو النقصان في الحلقة التكرارية وتكون قيمة رقمية صحيحة أو عشرية

□ القيمة التي كلمة **Step** :

أ- تكون موجبة إذا كانت قيمة البداية أقل من قيمة النهاية **For N = 2 To 10 Step 2**

ب- تكون سالبة إذا كانت قيمة البداية أكبر من قيمة النهاية **For N = 10 To 2 Step -2**

ج- وإذا كانت تساوي صفر فيتوقف تنفيذ محتوى الحلقة التكرارية

□ في جملة **For ... Next** : المتغير الرقمي **counter** وهو ما يأتي بعد كلمة **For** (يسمى العداد)

وهو المتغير العداد الذي يتحكم في عدد مرات التكرار

طاهر علام

مدرس بمدرسة النهضة للغات

موجه المادة بمعهد الحسن الأزهرى (عربي- لغات)



ثانياً : الإجراءات Procdures :

٢

■ الإجراءات : هي مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين نقوم باستدعائها بهذا الاسم ليتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات

أنواع الإجراءات	الإجراء Sub	الدالة Function
الفرق بين	لا يعود بقيمة ليس لها ناتج	تعود بقيمة لها ناتج
الصيغة العامة	Sub Name (Parameters) Code End Sub	Function Name (parameters) As DataType Code Return Value EndFuction
دواعي الاستخدام	وجود كود معين سيتكرر كتابته في أكثر من مكان داخل التصنيف لتنظيم كتابة الكود لسهولة قراءته وفهمه وتعديله	عند وجود كود سينتج عنه قيمة نريد إخراجها للمستخدم أو لاستخدامها في البرنامج
الشرح	(sub) : تشير إلى بداية الإعلان عن الإجراء (name) : تشير إلى اسم الإجراء (parameters) الوسائط : هي القيمة التي تستقبل من خارج الإجراء (Code) : الأكواد التي ستنفذ عند استدعاء الإجراء (Endsub) : وتعني نهاية الإجراء	(Function) : تشير إلى بداية الإعلان عن الدالة (name) : تشير إلى اسم الدالة (parameters) الوسائط : هي القيمة التي تستقبل من خارج الدالة (DataType) : تشير إلى نوع بيان القيمة الراجعة من الدالة (Code) : الأكواد التي ستنفذ عند استدعاء الدالة (Return) : يليها القيمة الراجعة من الدالة (EndFunction) : وتعني نهاية الدالة

ملاحظات هامة

■ هناك فرق بين الإجراءات Procdures والإجراء Sub .. لأن الإجراءات Procdures تنقسم إلى نوعين :

١ - إجراء Sub وهو لا يعود بقيمة

٢ - الدالة Function وهي تعود بقيمة

■ عند الإعلان عن إجراء يمكن استخدام أكثر من وسيط (Parameters)

■ يمكن الإعلان من أكثر من وسيط (parameters) في نفس الإجراء procedure

■ تستخدم الوسائط كوسيلة لاستقبال قيم من خارج الإجراء غير معلومة مسبقاً وإنما تحدد عند استدعاء

الإجراء (Procdures) .

■ عند استدعاء الإجراء يتم تحديد قيم من خارج الإجراء يطلق عليها (Argument)

■ يجب أن نفرق بين :

المتغير Variable	الإجراء Sub	الدالة Function
يستخدم في طرفي جملة التخصيص	لا يستخدم في جملة التخصيص نهائياً	تستخدم في الطرف الأيمن من جملة التخصيص

رسالة سلام



TaherAllam



الفصل الرابع : النعدي الإلكتروني

الإنترنت له وجهين :

- أ- **وجه إيجابي** : التعلم والثقافة و الحوار والتواصل
- ب- **وجه سلبي** : الحصول على معلومات خاطئة - الوقوع فريسة لبعض المعتدين (الهاكرز) - انتهاك الخصوصية - انتحال الشخصية - سرقة حساب بريدك الإلكتروني Email - أو على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook - التعرض لإصابة جهازك بالفيروسات أو برامج التجسس أو القرصنة

س: ما المقصود بالنعدي الإلكتروني ؟

ج : هو عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الإلكترونية ومن أمثلته :
(التحرش - المضايقة - الإحراج - المضايقة - التخويف - التهديد - الابتزاز - إلخ)

س : ما المقصود بالوسائط الإلكترونية ؟

ج : هي عبارة التقنيات التي يستخدمها المتعدي الإلكتروني وهي كثيرة منها :
(البريد الإلكتروني - المنتديات الإلكترونية - الرسائل الفورية Sms - المدونات الإلكترونية - مواقع التواصل الاجتماعي - ... إلخ)

س: اذكر بعض أشكال النعدي الإلكتروني ؟

- ١- **التخفي الإلكتروني Anonymity** : عبارة عن استخدام أسماء مستعارة تخفي شخصية المتعدي الإلكتروني بغرض عدم كشف أمره والإفلات من العقاب
- ٢- **المضايقات الإلكترونية Harassment** : عبارة عن رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر
- ٣- **الملاحقة الإلكترونية Cyber Stalking** : هي المضايقة الإلكترونية ولكن بشكل متكرر
- ٤- **السب أو القذف الإلكتروني Flaming** : هو نشر كلمات عدائية أو مبتذلة ضد شخص أو أكثر .
- ٥- **التشهير الإلكتروني Outing** : نشر معلومات عن شخص أو أكثر بشكل مسيء .
- ٦- **الاستثناء الإلكتروني Exclusion** : تجاهل شخص أو أكثر من خلال الوسائط الإلكترونية.
- ٧- **التهديد الإلكتروني Cyber Threats** : ارسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد.

س : كيف تحمي نفسك من النعدي الإلكتروني ؟





- لا تشارك أحدا بكلمة السر الخاصة بك
- إعداد كلمة مرور قوية يصعب تخمينها أو استنتاجها
- عدم نشر أي بيانات خاصة
- تجنب حذف رسائل التعدي
- عدم مقابلة أحد تعرفت عليه من خلال الإنترنت
- حاذر من ارسال رسائل إلكترونية وأنت غاضب
- اطلاع ولي الأمر بمن يضايقك عند استخدام الإنترنت
- انزال البرامج من الإنترنت يكون تحت اشراف معلمك أو ولي أمرك

يرجى التركيز بشدة مع الملاحظات الهامة التي وردت بهذه الملزمة لأنها تأتي بكثرة في أسئلة الامتحانات

أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

رؤية وإعداد : **مستر طاهر علام ٠١٠٦٨٤٤٦٦٨٩**

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



حمل الآن

مجانا وحصريا

المراجعة رقم (2)

الترم الثاني





ضع علامة (٧) أو (X) أمام العبارات التالية

- ١- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية ()
- ٢- تتميز لغة VB.NET بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات ()
- ٣- يصنف قيمة مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقمية الصحيحة ()
- ٤- يقصد بالمتغي ارت في لغة VB.NET مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع ()
- ٥- صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات الحرفية ()
- ٦- الثوابت في لغة VB.NET عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة لا تتغير أثناء تنفيذ البرنامج ()
- ٧- يستخدم أمر Const في الإعلان عن المتغيرات ()
- ٨- City٥٥ يعتبر اسم متغير صحيح ()
- ٩- الجملة التالية "Dim F_name As String" للإعلان عن متغير باسم "F_name" ونوعه String ()
- ١٠- لتخصيص قيمة لمتغير نستخدم <> ()
- ١١- لا يشترط تخصيص قيمة لثابت ()
- ١٢- جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه ()
- ١٣- تنفذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من الخارج إلى الداخل ()
- ١٤- تنفذ عمليات الجمع أو الطرح من اليسار إلى اليمين ()
- ١٥- تنفيذ عمليات الضرب أو القسمة من اليمين إلى اليسار ()
- ١٦- الخطأ اللغوي هو خطأ في الصيغة العامة لأوامر اللغة ()



- ١٧- عمليات الجمع والطرح تسبق عمليات الأسس ()
- ١٨- Const x As Single الخطأ في هذا الكود هو عدم تخصيص قيمة ()
- ١٩- تنفيذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من اليسار إلى اليمين ()
- ٢٠- تنفيذ عمليات الجمع أو الطرح قبل عمليات الأسس ()
- ٢١- الخطأ المنطقي Logic error يكتشف عند ظهور نتائج غير سليمة ()
- ٢٢- عدم مراعاة أوليات تنفيذ العمليات الحسابية ينتج عنها خطأ منطقي ()
- ٢٣- dim x As Single الخطأ في الكود لغوي ()
- ٢٤- في حالة تحقق الشرط تنفذ الأوامر التالية لـ Then ()
- ٢٥- تكرار مجموعة أوامر نستخدم جملة If ()
- ٢٦- التعبير الشرطي $B = A + 3 * 2$ يمكن استخدامه مع جملة if ()
- ٢٧- الأوامر التالية لـ End If يتم تنفيذها في حالة ناتج التعبير الشرطي True ()
- ٢٨- التعبير الشرطي $X < Y$ يتكون من علامة منطقية بين متغيرين ()
- ٢٩- بغض النظر عن نتيجة التعبير الشرطي تنفذ الأوامر التي تلي Then ()
- ٣٠- في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي تنفذ الأوامر التالية لـ Else ()
- ٣١- في جملة If ... Then ... Else يتم تنفيذ الأوامر التي تلي Then في جميع الأحوال ()
- ٣٢- في الجملة ، if B = 8 إذا كانت قيمة B أكبر من ١٢ يتحقق التعبير الشرطي ()
- ٣٣- الأوامر التالية لـ Else يتم تنفيذها في حالة ناتج التعبير الشرطي True ()
- ٣٤- التعبير الشرطي $X < 3.14$ يتكون من علامة منطقية بين متغير و ثابت ()



- ٣٥ - بغض النظر عن نتيجة التعبير الشرطي تنفذ الأوامر التي تلي Else. ()
- ٣٦ - في حالة الرغبة في تكرار مجموعة أوامر عدد من المرات نستخدم جملة for ..Next ()
- ٣٧ - عدم استخدام Step في جملة For ... Next ينتج عنه خطأ تشغيل Runtime error ()
- ٣٨ - متغير العداد في جملة for ..Next على اساس قيمته يتحدد نهاية عمل تلك الجملة ()
- يتم تكرار الأوامر التي تلي Next في جملة for ()
- ٤٠ - في الكود For i=1 to 7 step 2 عدد مرات التكرار ٤ مرات ()
- ٤١ - في الكود For i=1 to 7 قيمة زيادة العداد هي صفر لعدم وجود Step ()
- ٤٢ - في حالة معرفة عدد مرات التكرار نستخدم جملة for ..Next ()
- ٤٣ - نستخدم Step في جملة For ... Next لتحديد قيمة زيادة العداد ()
- ٤٤ - لتكرار تنفيذ أوامر وتعليمات معينة نستخدم جملة for ..Next . ()
- ٤٥ - متغير العداد في جملة For ... Next لابد أن يبدأ بالقيمة ١ ()
- ٤٦ - في الكود For i=2 to 8 step 2 عدد مرات التكرار ٤ مرات ()
- ٤٧ - في الكود For i=1 to 7 قيمة نهاية العداد ٧ ()
- ٤٨ - في لغة VB.net، في حالة معرفة عدد مرات التكرار نستخدم جملة if ... then. ()
- ٤٩ - في الكود For i=1 to 6 step 3 ٢ عدد مرات التكرار ٣ مرات. ()
- ٥٠ - نستخدم في جملة Step For ... Next لتحديد قيمة نهاية العدد. ()
- ٥١ - متغير العداد في جملة For ... Next البد أن يزيد دائماً بالقيمة ١. ()
- ٥٢ - للكرار تنفيذ أوامر وتعليمات لا تحتاج أن نستخدم جملة For ... Next. ()



- ٥٣- في الكود For i=1 to 7 قيمة نهاية العداد. ٧
()
- ٥٤- من مخاطر استخدام الانترنت إنتهاك الخصوصية
()
- ٥٥- مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook لا يستطيع المتعدي الالكتروني استخدامها
()
نهائيا
- ٥٦- التعدي الالكتروني هو عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال
()
الالكتروني
- ٥٧- التخفي الالكتروني (Anonymity) ليس من أشكال التعدي الالكتروني.
()
- ٥٨- من أشكال التعدي الالكتروني التهديد
()
- ٥٩- التعدي الالكتروني هو نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء
()
- ٦٠- من مخاطر استخدام الإنترنت الاستثناء الإلكتروني (Exclusion).
()
- ٦١- لا يستطيع المتعدي الإلكتروني استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا في التعدي على
()
الآخرين.
- ٦٢- يمكنك مشاركة كلمة السر الخاصة بحساباتك مع الآخرين.
()
- ٦٣- التهديد الإلكتروني (Cyber threats) ليس من أشكال التعدي الإلكتروني.
()
- ٦٤- من أشكال التعدي الإلكتروني السبب أو القذف الإلكتروني (Flaming).
()
- ٦٥- تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية لا يندرج تحت مظلة التعدي الإلكتروني.
()



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

١- قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات:

- أ- متنوعة.
 ب- رقمية غير صحيحة.
 ج- حرفية.
 د- تاريخ ووقت

٢- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي:

- أ- Dim City As String
 ب- Dim City As Byte
 ج- Dim City As Decimal
 د- Dim City As Integer

٣- عند الإعلان عن ثابت عجلة الجاذبية الأرضية نستخدم الكود:

- أ- Dim g As Single
 ب- Const g As Single = 9.81
 ج- Dim g As Single = 9.81
 د- Dim g = 9.81

٤- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم F_Name هي:

- أ- Dim F_Name As Integer
 ب- Dim F_Name As String
 ج- Dim F_Name As Decimal
 د- Dim F_Name As Byte

٥- الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة VB.NET يسمى

- أ- Syntax Error
 ب- Logical Error
 ج- Runtime Error
 د- event

٦- ناتج العملية الحسابية الآتية $(5-4) * 4 - 7$ هو

- أ- ٣
 ب- ٤
 ج- ٥
 د- ٨



٧- الخطأ الذي يظهر أثناء تشغيل برنامج بلغة VB.NET يسمى

ب- Logical Error

أ- Syntax Error

د- event

ج- Runtime Error

٨- ناتج المتغير $A = 2 + 3 * 4$ هو

ب- 11

أ- ٢٠

د- 9

ج- 14

٩- في الكود التالي عند تنفيذه

If X >= 50 Then

MsgBox ("ناجح")

End if

أ- إذا كانت قيمة x تساوي 55 :

a- يظهر صندوق رسالة به عبارة "ناجح"

b- يظهر صندوق رسالة بدون نص

c- يحدث Runtime Error

d- يتوقف البرنامج



ب- التعبير الشرطي $X \geq 50$ يتكون من

(a) علامة منطقية بين متغيرين

(b) علامة منطقية بين متغير وقيمة مجردة

(c) علامة منطقية بين ثابتين

(d) علامة منطقية وقيمة مجردة فقط

١٠- في الكود التالي عند تنفيذه

If X >= 50 Then

MsgBox ("ناجح")

Else

MsgBox ("راسب")

End if

أ- إذا كانت قيمة X تساوي 45 :

(a) يظهر صندوق رسالة به عبارة "ناجح"

(b) يظهر صندوق رسالة بدون نص

(a) يظهر صندوق رسالة به عبارة "راسب"

(b) ينفذ الكود التالي End i

ب- في الكود السابق عند عدم تحقق التعبير الشرطي

a. تنفذ الأوامر التي تلي Then.

b. لا يتم تنفيذ أي أوامر

c. تنفذ الأوامر التي تلي Else.

d. تنفذ الأوامر التي تلي End If.



١١- في الكود For i=2 To 6 قيمة زيادة العداد : i.....

- أ- صفر
ب- واحد
ج- اثنين
د- خمسة

١٢- في الكود السابق عدد مرات التكرار

- أ- ٤
ب- ٢
ج- ٥
د- ٦

١٣- في الكود For i= 1 To 7 Step 2 قيمة زيادة العداد i.....

- أ- صفر
ب- واحد
ج- أربعة
د- اثنين

١٤- في الكود السابق عدد مرات التكرار

- أ- ٤
ب- ٣
ج- ٥
د- ٦

١٥- في الكود For i= 5 To 13 step 3 قيمة زيادة العداد i.....

- أ- صفر
ب- واحد
ج- أربعة
د- اثنين

١٦- في الكود السابق عدد مرات التكرار

- أ- ٤
ب- ٣
ج- ٥
د- ٦



١٧- التّعيدي الالكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل.....:

أ- برنامج منسق النصوص

ب- برنامج العروض التقديمية

ج- مواقع التواصل الاجتماعي

د - برنامج الجداول الحسابية

١٨- مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد.....:

أ- ارسال لهم أموال عندما يطلبون منا ذلك

ب- لا يجوز مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية.

ج- يمكن اعطائهم البيانات الشخصية دون خوف.

د- يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية

١٩- التشهير الالكتروني () Outing هو.....

أ- مشاركة كلمة حساب البريد الالكتروني

ب- نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء

ج- نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل جيد.

د - سرقة بيانات أحد الأشخاص

٢٠- لكي تحمي نفسك من التعدي الالكتروني.....:

أ- يجب عدم استخدام الانترنت نهائيا.

ب- نشر صور العائلة على وسائل التواصل الاجتماعي دون علمهم.

ج- عدم مقابلة أحد تعرفت عليه من خلال الانترنت.

د- عدم اخبار معلمي أو ولي أمري بأي تعدي إلكتروني قد أواجهه



ضع علامة (✓) أو (X) أمام العبارات التالية

- ١- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية (X)
- ٢- تتميز لغة VB.NET بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات (✓)
- ٣- يصنف قيمة مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقمية الصحيحة (✓)
- ٤- يقصد بالمتغيرات في لغة VB.NET مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع (✓)
- ٥- صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات الحرفية (X)
- ٦- الثوابت في لغة VB.NET عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة لا تتغير أثناء تنفيذ البرنامج (✓)
- ٧- يستخدم أمر Const في الإعلان عن المتغيرات (X)
- ٨- ٥٥ City يعتبر اسم متغير صحيح (X)
- ٩- الجملة التالية "Dim F_name As String" للإعلان عن متغير باسم F_name (✓)
- ونوعه String.
- ١٠- لتخصيص قيمة لمتغير نستخدم <> (X)
- ١١- لا يشترط تخصيص قيمة لثابت (X)
- ١٢- جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه (✓)
- ١٣- تنفذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من الخارج إلى الداخل (X)
- ١٤- تنفذ عمليات الجمع أو الطرح من اليسار إلى اليمين (✓)
- ١٥- تنفيذ عمليات الضرب أو القسمة من اليمين إلى اليسار (X)
- ١٦- الخطأ اللغوي هو خطأ في الصيغة العامة لأوامر اللغة (✓)



(x)

١٧- عمليات الجمع والطرح تسبق عمليات الأسس

(v)

١٨- Const x As Single الخطأ في هذا الكود هو عدم تخصيص قيمة

(x)

١٩- تنفذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من اليسار إلى اليمين

(x)

٢٠- تنفذ عمليات الجمع أو الطرح قبل عمليات الأسس

(v)

٢١- الخطأ المنطقي Logic error يكتشف عند ظهور نتائج غير سليمة

(v)

٢٢- عدم مراعاة أولويات تنفيذ العمليات الحسابية ينتج عنها خطأ منطقي

(v)

٢٣- dim x As Single الخطأ في الكود لغوي

(v)

٢٤- في حالة تحقق الشرط تنفذ الأوامر التالية ل Then

(x)

٢٥- لتكرار مجموعة أوامر نستخدم جملة If

(v)

٢٦- التعبير الشرطي $B = A + 3 * 2$ يمكن استخدامه مع جملة if

(x)

٢٧- الأوامر التالية ل End If يتم تنفيذها في حالة ناتج التعبير الشرطي True

(v)

٢٨- التعبير الشرطي $X < Y$ يتكون من علامة منطقية بين متغيرين

(x)

٢٩- بغض النظر عن نتيجة التعبير الشرطي تنفذ الأوامر التي تلي Then

(v)

٣٠- في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي تنفذ الأوامر التالية ل Else

(x)

٣١- في جملة If ... Then ... Else يتم تنفيذ الأوامر التي تلي Then في جميع الأحوال

(x)

٣٢- في الجملة $B = 8$ ، يتحقق إذا كانت قيمة B أكبر من ٢ ١ يتحقق التعبير الشرطي

(x)

٣٣- الأوامر التالية ل Else يتم تنفيذها في حالة ناتج التعبير الشرطي True

(v)

٣٤- التعبير الشرطي $X < 3.14$ يتكون من علامة منطقية بين متغير و ثابت



- ٣٥ - بغض النظر عن نتيجة التعبير الشرطي تنفذ الأوامر التي تلي Else. (×)
- ٣٦ - في حالة الرغبة في تكرار مجموعة أوامر عدد من المرات نستخدم جملة for ..Next (✓)
- ٣٧ - عدم استخدام Step في جملة For ... Next ينتج عنه خطأ تشغيل Runtime error (×)
- ٣٨ - متغير العداد في جملة for ..Next على اساس قيمته يتحدد نهاية عمل تلك الجملة. (✓)
- ٣٩ - يتم تكرار الأوامر التي تلي Next في جملة for (✓)
- ٤٠ - في الكود For i=1 to 7 step 2 عدد مرات التكرار ٤مرات (✓)
- ٤١ - في الكود For i=1 to 7 قيمة زيادة العداد اهي صفر لعدم وجود Step (×)
- ٤٢ - في حالة معرفة عدد مرات التكرار نستخدم جملة for ..Next (✓)
- ٤٣ - نستخدم Step في جملة For ... Next لتحديد قيمة زيادة العداد (✓)
- ٤٤ - لتكرار تنفيذ أوامر وتعليمات معينة نستخدم جملة for ..Next . (✓)
- ٤٥ - متغير العداد في جملة For ... Next لابد أن يبدأ بالقيمة ١ (×)
- ٤٦ - في الكود For i=2 to 8 step 2 عدد مرات التكرار ٤مرات (✓)
- ٤٧ - في الكود For i=1 to 7 قيمة نهاية العداد ٧ (✓)
- ٤٨ - في لغة VB.net، في حالة معرفة عدد مرات التكرار نستخدم جملة if ... then (×)
- ٤٩ - في الكود For i=1 to 6 step 2 عدد مرات التكرار ٣مرات (✓)
- ٥٠ - نستخدم Step في جملة For ... Next لتحديد قيمة نهاية العدد (×)
- ٥١ - متغير العداد في جملة For ... Next لابد أن يزيد دائما بالقيمة ١ (×)
- ٥٢ - لتكرار تنفيذ أوامر وتعليمات لا تحتاج أن نستخدم جملة For ... Next. (×)



٥٣- في الكود For i=1 to 5 قيمة نهاية العداد.

(x)

٥٤- من مخاطر استخدام الانترنت إنتهاك الخصوصية

(v)

٥٥- مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook لا يستطيع المتعدي الإلكتروني استخدامها

(x)

نهائياً

٥٦- التعدي الإلكتروني هو عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال

(v)

الإلكترونية

٥٧- التخفي الإلكتروني (Anonymity) ليس من أشكال التعدي الإلكتروني.

(x)

٥٨- من أشكال التعدي الإلكتروني التهديد

(v)

٥٩- التعدي الإلكتروني هو نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء

(v)

٦٠- من مخاطر استخدام الإنترنت الاستثناء الإلكتروني (Exclusion).

(v)

٦١- لا يستطيع المتعدي الإلكتروني استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نهائياً في التعدي على

(x)

الآخرين.

٦٢- يمكنك مشاركة كلمة السر الخاصة بحساباتك مع الآخرين.

(x)

٦٣- التهديد الإلكتروني (Cyber threats) ليس من أشكال التعدي الإلكتروني.

(x)

٦٤- من أشكال التعدي الإلكتروني السبب أو القذف الإلكتروني (Flaming).

(v)

٦٥- تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية لا يندرج تحت مظلة التعدي الإلكتروني. (x)



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

١- قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات:

- أ- متنوعة.
ب- رقمية غير صحيحة.
ج- حرفية.
د- تاريخ ووقت

٢- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي:

- أ- Dim City As String
ب- Dim City As Byte
ج- Dim City As Decimal
د- Dim City As Integer

٣- عند الإعلان عن ثابت عجلة الجاذبية الأرضية نستخدم الكود:

- أ- Dim g As Single
ب- Const g As Single = 9.81
ج- Dim g As Single = 9.81
د- Dim g = 9.81

٤- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم F_Name هي:

- أ- Dim F_Name As Integer
ب- Dim F_Name As String
ج- Dim F_Name As Decimal
د- Dim F_Name As Byte

٥- الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة VB.NET يسمى

- أ- Syntax Error
ب- Logical Error
ج- Runtime Error
د- event

٦- ناتج العملية الحسابية الآتية $(5-1) * (4-7)$ هو

- أ- ٣
ب- ٤
ج- ٥
د- ٨



٧- الخطأ الذي يظهر أثناء تشغيل برنامج بلغة VB.NET يسمى

ب- Logical Error

أ- Syntax Error

د- event

ج- Runtime Error

٨- ناتج المتغير $A = 2 + 3 * 4$ هو

ب- 11

ب- ٢٠

د- 9

ج- 14 -

٩- في الكود التالي عند تنفيذه

If X >= 50 Then

MsgBox ("ناجح")

End if

أ- إذا كانت قيمة x تساوي 55 :

(a) يظهر صندوق رسالة به عبارة "ناجح"

(b) يظهر صندوق رسالة بدون نص

(c) يحدث Runtime Error

(d) يتوقف البرنامج



ب- التعبير الشرطي $X \geq 50$ يتكون من

(a) علامة منطقية بين متغيرين

(b) علامة منطقية بين متغير وقيمة مجردة

(c) علامة منطقية بين ثابتين

(d) علامة منطقية وقيمة مجردة فقط

١٠- في الكود التالي عند تنفيذه

If X >= 50 Then

MsgBox ("ناجح")

Else

MsgBox ("راسب")

End if

أ- إذا كانت قيمة x تساوي 45 :

(a) يظهر صندوق رسالة به عبارة "ناجح"

(b) يظهر صندوق رسالة بدون نص

(c) يظهر صندوق رسالة به عبارة "راسب"

(d) ينفذ الكود التالي End i

ب- في الكود السابق عند عدم تحقق التعبير الشرطي

(a) تنفذ الأوامر التي تلي Then.

(b) لا يتم تنفيذ أي أوامر

(c) تنفذ الأوامر التي تلي Else.

(d) تنفذ الأوامر التي تلي End If.



١١- في الكود For i=2 To 6 قيمة زيادة العداد :i.....

- أ- صفر
ب- واحد
ج- اثنين
د- خمسة

١٢- في الكود السابق عدد مرات التكرار

- أ- ٤
ب- ٢
ج- ٥
د- ٦

١٣- في الكود For i= 1 To 7 Step 2 قيمة زيادة العداد i.....

- أ- صفر
ب- واحد
ج- أربعة
د- اثنين

١٤- في الكود السابق عدد مرات التكرار

- أ- ٤
ب- ٣
ج- ٥
د- ٦

١٥- في الكود For i= 5 To 13 step 3 قيمة زيادة العداد i.....

- أ- صفر
ب- واحد
ج- ثلاثة
د- اثنين

١٦- في الكود السابق عدد مرات التكرار

- أ- ٤
ب- ٣
ج- ٥
د- ٦



١٧- التّعلي الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل.....:

أ- برنامج منسق النصوص

ب- برنامج العروض التقديمية

ج- مواقع التواصل الاجتماعي

د - برنامج الجداول الحسابية

١٨- مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد.....:

أ- ارسال لهم أموال عندما يطلبون منا ذلك

ب- لا يجوز مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية

ج- يمكن اعطائهم البيانات الشخصية دون خوف.

د- يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية

١٩- التشهير الإلكتروني (Outing) هو.....:

أ- مشاركة كلمة حساب البريد الإلكتروني

ب- نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء

ج- نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل جيد.

د - سرقة بيانات أحد الأشخاص

٢٠- لكي تحمي نفسك من التعدي الإلكتروني.....:

أ- يجب عدم استخدام الانترنت نهائيا.

ب- نشر صور العائلة على وسائل التواصل الاجتماعي دون علمهم.

ج- عدم مقابلة أحد تعرفت عليه من خلال الانترنت

د- عدم اخبار معلمي أو ولي أمري بأي تعدي إلكتروني قد أواجهه

حمل الآن

مجانا وحصريا

امتحانات رقم (1)

الترم الثاني





مجاب عنه

الاختبار الأول

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :

- () (١) يستخدم الأمر Dim في الإعلان عن الثوابت .
- () (٢) في جملة If...Then...Else يتم تنفيذ الأوامر التي تلى Else إذا كان ناتج التعبير الشرطي False
- () (٣) 55City يعتبر اسم متغير صحيح .
- () (٤) تتميز لغة VB.Net بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات .
- () (٥) في جملة For...Next يمكن لأي من قيمة البداية أو النهاية أو معدل الزيادة أن يكون متغير Variable

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(١) قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات

حرفية	رقمية صحيحة	رقمية غير صحيحة	متنوعة
-------	-------------	-----------------	--------

(٢) الخطأ الذي يظهر بسبب صياغة تعبيرات حسابية أو منطقية بصورة خطأ يسمى

Syntax Error	Logical Error	Runtime Error	لا شيء مما سبق
--------------	---------------	---------------	----------------

(٣) جملة أحد جمل التكرار المحدود حيث تستخدم عندما نرغب في تكرار Code معين عدد محدد من المرات .

Select	For...Next	If...Then	Do While...Loop
--------	------------	-----------	-----------------

(٤) عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية

القرصنة	التهديد الإلكتروني	الملاحقات	الاستثناء الإلكتروني
---------	--------------------	-----------	----------------------

(٥) من أنواع البيانات الحرفية

Byte	String	Long	Date
------	--------	------	------

السؤال الثالث (أ) : اذكر المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية :

- (١) عبارة عن أماكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر (RAM) عند الإعلان عنها يتحدد لها اسم ونوع ، وتأخذ قيمة ثابتة لا تتغير أثناء سير البرنامج .
- (١) عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الإلكترونية .
- (٣) ثابت حرفي يستخدم لإضافة رمز مفتاح الإدخال وإنشاء سطر جديد .

(ب) : أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بسطر الكود التالي :

```
Dim Z As Single
Z = Me.TextBox1.Text
If Z >= 15 Then
    MsgBox("يمكن استخراج بطاقة")
Else
    MsgBox("لا يمكن استخراج بطاقة")
End IF
```

- (١) الكود الذى يتم تنفيذه عند تحقق الشرط هو
- (٢) الكود الذى يتم تنفيذه عند عدم تحقق الشرط هو
- (٣) اسم المتغير هو

السؤال الرابع : (أ) أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
Dim A as Integer
For A = 1 To 3
    MsgBox(A)
Next
```

- (١) قيمة الزيادة في عداد الحلقة
- (٢) الكود الذى يتم تكراره هو

(ب) : أجب عن الأكواد الآتية بما هو مطلوب :

- (١) اكتب الكود اللازم للإعلان عن متغير نوعه (String) باسم (A) في الذاكرة .
- (٢) أكمل الكود التالى لعرض الأعداد الزوجية من 1 إلى 6

For K = 2 To 6 Step.....



مجاب عنه

الاختبار الثانى

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :

- () (١) جميع أنواع البيانات التى يتم حفظها فى الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية .
- () (٢) الإجراء عبارة عن مجموعة أوامر وتعليمات يتم تكرارها عدد محدد من المرات .
- () (٣) الإعلان عن دالة يبدأ بـ Sub وينتهى بـ End Sub
- () (٤) فى الحلقة التكرارية For....Next معدل الزيادة يكون سالب إذا كانت قيمة البداية أكبر من قيمة النهاية .
- () (٥) الخطأ فى نتيجة حساب المعادلة يعتبر خطأ منطقى .

السؤال الثاني : أكمل باستخدام ما بين القوسين مما يأتي :

[التشهير - End IF - False - True - # - Dim - التهديد]

- (١) يمكن كتابة جملة IF في سطر واحد ولا يتم وضع
 (٢) يستخدم الأمر في الإعلان عن المتغيرات في لغة Visual Basic.Net
 (٣) الإلكتروني هو نشر معلومات خاصة بشكل مسيء .
 (٤) تستخدم علامتي في حالة إذا ما أردنا كتابة تاريخ في لغة Visual Basic.Net
 (٥) في جملة IF ينفذ ما بعد Then إذا كان ناتج التعبير الشرطي

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- (١) عند الإعلان عن ثابت عجلة الجاذبية الأرضية نستخدم الكود

Dim g As Single = 9.81	Const g As Single = 9.81
Dim g As Integer = 9.81	Dim g As Single

- (٢) الكلمة المحجوزة vbCrLf تستخدم في

حذف كلمة	الربط بين النصوص	مسح محتويات صندوق النص	إنشاء سطر جديد
----------	------------------	------------------------	----------------

- (٣) تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية يسمى

الملاحقة الإلكترونية	الاستثناء الإلكتروني	التهديد الإلكتروني	التشهير الإلكتروني
----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

- (٤) البيانات من النوع تستخدم لتخزين الأعداد الصحيحة .

Boolean	Integer	Single	Date
---------	---------	--------	------

- (٥) يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل في الكود .

Rem	Me	Dim	VbCrLf
-----	----	-----	--------

السؤال الرابع : صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) :

العمود (أ)		العمود (ب)	
(١)	الجملة الشرطية IF...Then...Else	أ	أخطاء أثناء التشغيل
(٢)	الحلقة التكرارية For...Next	ب	إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة نحتاجها .
(٣)	يتم اكتشافها بعد تشغيل البرنامج	ج	تستخدم في حالة وجود اختياريين فقط .
(٤)	نستخدم الدالة Functions	د	التخفي الإلكتروني .
(٥)	استخدام أسماء مستعارة للإفلات من العقاب	هـ	تستخدم لتكرار كود معين عدد محدد من المرات .



مجاب عنه

الاختبار الثالث

السؤال الأول : أكمل باستخدام ما بين القوسين مما يأتي :

(Function - Date - F5 - IF - vbCrLf)

- (١) لتشغيل البرنامج نضغط على مفتاح من لوحة المفاتيح .
- (٢) لإنشاء سطر جديد في لغة VB.NET نستخدم الكلمة المحجوزة
- (٣) نستخدم جملة للتعبير عن التفرع برمجيًا .
- (٤) لتخزين تاريخ الميلاد نستخدم بيان من النوع
- (٥) الإجراء يعود بقيمة .

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- (١) للإعلان عن الثوابت نستخدم الأمر

Del	Const	Print	Dim
-----	-------	-------	-----

- (٢) من أمثلة البيانات المتنوعة

جميع ما سبق	Date	Boolean	Object
-------------	------	---------	--------

- (٣) For m = 1 to 10 step2 مقدار الزيادة يساوي

5	3	2	1
---	---	---	---

- (٤) ينفذ الكود الذي يلي Else في جملة IF عندما يكون ناتج التعبير الشرطي

Next	True	False	IF
------	------	-------	----

- (٥) من أشكال التعدى الإلكتروني

جميع ما سبق	التهديد الإلكتروني	التخفى الإلكتروني	الملاحقة الإلكترونية
-------------	--------------------	-------------------	----------------------

السؤال الثالث : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :

- () (١) البيانات التي يتم إدخالها إلى الكمبيوتر يتم تخزينها مؤقتًا في الذاكرة Ram
- () (٢) نستخدم الجملة Const Pi as decimal للإعلان عن متغير اسمه Pi
- () (٣) دائمًا يكون ناتج التعبير الشرطي True .
- () (٤) من طرق الحماية من التعدى الإلكتروني يجب عدم نشر بيانات خاصة على الإنترنت .
- () (٥) لتكرار كود معين عدد من المرات معروف مسبقًا نستخدم For...Next

السؤال الرابع : صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) :

العمود (أ)		العمود (ب)	
(١)	الإجراء	أ	سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر باستخدام الوسائط الإلكترونية.
(٢)	Runtime Errors	ب	من الوسائط الإلكترونية المستخدمة في التعدي .
(٣)	البريد الإلكتروني	ج	يتم الإعلان عنه مرة واحدة ويستدعى أى عدد من المرات .
(٤)	الثوابت	د	أخطاء تظهر فقط أثناء تشغيل البرنامج .
(٥)	التعدي الإلكتروني	هـ	أماكن محجوزة بذاكرة الكمبيوتر لتخزين قيمة لا تتغير أثناء سير البرنامج .

السؤال الثاني :

Dim (٢)

End IF (١)

(٤)

التشهير (٣)

True (٥)

السؤال الثالث :

Const g As Single = 9.81 (١)

الاستثناء الإلكتروني (٣)

إنشاء سطر جديد (٢)

Rem (٥)

Integer (٤)

السؤال الرابع :

د (٥)

ب (٤)

أ (٣)

هـ (٢)

ج (١)

الاختبار الثالث

السؤال الأول :

vbCrLf (٢)

F5 (١)

Date (٤)

IF (٣)

Function (٥)

السؤال الثاني :

جميع ما سبق (٢)

Const (١)

False (٤)

2 (٣)

جميع ما سبق (٥)

السؤال الثالث :

✓ (٥)

✓ (٤)

× (٣)

× (٢)

✓ (١)

السؤال الرابع :

أ (٥)

هـ (٤)

ب (٣)

د (٢)

ج (١)

الاختبار الأول

السؤال الأول :

✓ (٥)

✓ (٤)

× (٣)

✓ (٢)

× (١)

السؤال الثاني :

Logical Error (٢)

رقمية غير صحيحة (١)

الاستثناء الإلكتروني (٤)

For...Next (٣)

String (٥)

السؤال الثالث (أ) :

التعدى الإلكتروني (٢)

الثوابت (١)

vbCrLf (٣)

(ب) :

(١) رسالة " يمكن استخراج بطاقة "

(٢) رسالة " لا يمكن استخراج بطاقة "

Z (٣)

السؤال الرابع (أ) :

1 (١)

MsgBox(A) (٢)

وهي إظهار قيم A في صندوق رسالة

وهي 3، 2، 1

(ب) :

2 (٢)

Dim A As String (١)

الاختبار الثاني

السؤال الأول :

✓ (٥)

✓ (٤)

× (٣)

× (٢)

× (١)

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١) فى لغة VB.Net مدى القيم لنوع البيانات Byte يبدأ ب 0 وينتهى ب 250 ()
- ٢) جملة التكرار For...Next تستخدم لتكرار كود عدد محدد من المرات . ()
- ٣) فى لغة VB.Net للتعبير عن التفرع برمجياً تستخدم جملة If...Then فقط . ()
- ٤) من قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت وضع كلمة مرور سهلة لبريدك الإلكتروني حتى تستطيع تذكرها . ()
- ٥) إذا كانت قيمة المتغير أو الثابت تاريخ أو وقت توضع بين علامتى # # ()
- ٦) فى لغة VB.Net يتم تشغيل البرنامج بالضغط على مفتاح F5 ()
- ٧) المضايقة الإلكترونية عبارة عن رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر. ()
- ٨) تعتبر جملة الإعلان التالية جملة صحيحة Dim Single As integer ()

السؤال الثانى : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) الجملة التالية Const X As Single بها خطأ من نوع
(أ) الأخطاء اللغوية (ب) الأخطاء المنطقية (ج) أخطاء وقت التشغيل
- ٢) فى جملة التكرار For...Next معدل الزيادة يجب أن يكون عدداً
إذا كانت قيمة البداية أكبر من النهاية .
(أ) موجباً (ب) سالباً (ج) منطقياً
- ٣) يستخدم الكود التالى " Me.TextBox1.Text = " فى محتويات صندوق النص .
(أ) نسخ (ب) طباعة (ج) مسح
- ٤) عبارة عن سلوك عدوانى متعمد من شخص لآخر عبر وسائل الاتصال الإلكترونية .
(أ) البريد الإلكتروني (ب) التعدى الإلكتروني (ج) المنتديات الإلكترونية

٥. الجملة التالية For N=2 To 10 Step 2 يأخذ العداد N الأعداد
 (أ) الفردية من 1 إلى 10 (ب) الزوجية من 2 إلى 10 (ج) الصحيحة من 2 إلى 10
٦. في جملة التكرار For...Next يوضع الكود الذى يتم تكراره
 (أ) بين For...Next (ب) قبل For (ج) بعد Next
- السؤال الثالث : اقرأ الأكواد الآتية جيداً ثم أكمل :

```
Dim X As Single
X = Me.TextBox1.Text
If X >= 50 Then
    MsgBox("ناجح")
Else
    MsgBox("راسب")
End If
```

١. تم الإعلان عن المتغير X بنوع
 ٢. تعبر عن نافذة النموذج الحالية Form
 ٣. إذا كانت قيمة $X = 50$ فإن ناتج التنفيذ يكون
 ٤. إذا كانت قيمة $X = 30$ فإن ناتج التنفيذ يكون
 ٥. تم تخصيص قيمة للمتغير X عن طريق محتوى الأداة
 ٦. أعد كتابة الكود الخاص بجملة If بحيث يكون على سطر واحد

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

١. جميع أنواع البيانات التى يتم حفظها في ذاكرة الحاسب تشغل نفس المساحة التخزينية . ()
٢. يقصد بالمتغيرات في لغة VB.Net مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع . ()
٣. يقصد بالتخصيص Assignment وضع أو تعيين قيمة لثابت أو متغير . ()

- ٤ الخطأ في نتيجة حساب أى معادلة يعتبر خطأ لغوى Syntax Error ()
- ٥ التخفى الإلكتروني Anonymity يعتبر صورة من صور التعدى الإلكتروني . ()
- ٦ من قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت إعداد كلمة مرور يسهل استنتاجها . ()

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات
 (أ) متنوعة (ب) رقمية غير صحيحة (ج) حرفية
- ٢ يفصل بين كل متغير والآخر بمعامل الربط
 (أ) = (ب) & (ج) <
- ٣ يستخدم الأمر للإعلان عن الثوابت في لغة VB.Net
 (أ) Name (ب) Dim (ج) Const
- ٤ تستخدم الكلمة المحجوزة في إنشاء سطر جديد .
 (أ) vbCrLf (ب) Me (ج) Rem
- ٥ هو نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء
 من خلال الوسائط الإلكترونية
 (أ) التهديد الإلكتروني (ب) التشهير الإلكتروني (ج) الملاحقة الإلكترونية

السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :

- ١ أمر يستخدم في كتابة ملاحظات داخل الكود في لغة VB.Net ويمكن الرجوع إليها .
- ٢ أمر يستخدم في الإعلان عن المتغيرات في لغة VB.Net
- ٣ تجاهل شخص أو أكثر من خلال الوسائط الإلكترونية .
- ٤ جملة تستخدم لتكرار كود معين لعدد محدد من المرات .

السؤال الرابع : أكمل مستعيناً بالكود التالي :

```
Dim i As Integer
For i = 1 To 5
    MsgBox (i)
Next
```

- ١ اسم المتغير
- ٢ نوع المتغير
- ٣ قيمة بداية الحلقة التكرارية
- ٤ قيمة نهاية الحلقة التكرارية
- ٥ قيمة الزيادة



محافظة الشرقية

٣

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :

- ١ جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية. ()
- ٢ لا يمكن كتابة جملة (If) في سطر واحد بدون (End If). ()
- ٣ تستخدم جملة For...Next عندما نرغب في تكرار Code معين عدد محدد من المرات. ()
- ٤ التعدى الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي. ()
- ٥ للاستخدام الآمن للإنترنت لا تشارك أحد بكلمات السر. ()

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ عبارة عن رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر
- أ) التشهير الإلكتروني ب) التخفى الإلكتروني ج) المضايقات الإلكترونية
- ٢ إذا وجد خطأ في حساب مساحة مستطيل في برنامج يعتبر هذا الخطأ
- أ) Syntax Error ب) Logical Error ج) Runtime Error

٣ قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات

(أ) رقمية صحيحة (ب) رقمية غير صحيحة (ج) متنوعة

٤ الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير النوع Gender هي

(أ) Dim Gender As Decimal (ب) Dim Gender As Integer

(ج) Dim Gender As Boolean

٥ لتخصيص قيمة لمتغير نستخدم

(أ) <> (ب) = (ج) *

السؤال الثالث (أ): أجب على الأسئلة التالية بعد دراسة الكود :

```
Dim N As Long
N = Me.TextBox1.Text
If N Mod 2 = 0 Then
    MsgBox ("الرقم زوجي")
Else
    MsgBox ("الرقم فردي")
End If
```

١ عدل الكود بحيث يظهر النص

"الرقم الزوجي" في مربع عنوان Label2

٢ استبدل نوع المتغير N ليصبح integer

(ب): أجب على جميع الأسئلة التالية بعد دراسة الكود :

```
Dim M As integer
For M = 1 To 3
    MsgBox (M)
Next
```

١ اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو

٢ قيمة بداية الحلقة التكرارية هي

٣ الكود الذي يتم تكراره هو

السؤال الرابع :

(أ) اكتب كود للإعلان عن الثابت (BD) ليحبر عن تاريخ الميلاد التالى 12 أبريل 1996

(ب) أكمل الجمل التالية :

- ١ أماكن بالذاكرة تحتوى قيمًا متغيرة .
- ٢ تعبر عن نافذة النموذج Form الحالية .
- ٣ كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد .



محافظة المنوفية

٤

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- ١ City55 اسم متغير غير صحيح حيث يحتوى على رقم . ()
- ٢ تنفذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من الخارج إلى الداخل . ()
- ٣ الكلمة المحجوزة vbCrLf تستخدم في إنشاء سطر جديد . ()
- ٤ الاستثناء الإلكتروني Exclusion عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية . ()
- ٥ يستخدم الأمر Const للإعلان عن الثوابت Constants ()
- ٦ في جملة IF...Then...Else يتم تنفيذ الكود الذى يلي Then إذا لم يتحقق التعبير الشرطى . ()
- ٧ عند الإعلان عن المتغيرات على مستوى التصنيف لا نحتاج إلى الإعلان عنها على مستوى إجراء الحدث . ()
- ٨ قيمة الزيادة بعد Step قد تكون رقمية صحيحة أو عشرية . ()
- ٩ إذا كانت قيمة المتغير أو الثابت حرفية توضع بين علامتى " " ()
- ١٠ يمكن كتابة جملة IF...Then...Else على سطر واحد بدون كلمة Else ()

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الكود لعرض الأعداد الزوجية مرتبة تنازلياً من 10 إلى 1

أ (For X=10 To 1 Step - 2) ب (For X=10 To 2 Step - 2)

ج (كل ما سبق)

٢ القيمة الابتدائية Initial Value التي يتم تخزينها في المعلن عنه اختيارية .

أ (المتغير) ب (الثابت) ج (كل ما سبق)

٣ رسالة الخطأ التالية Name "R" is Not Declare تشير إلى

أ (عدم التعرف على المتغير "R") ب (عدم الإعلان على المتغير Name)

ج (كل ما سبق)

٤ في الكود IF X < > 5 Then لا يتحقق الشرط إلا إذا كانت قيمة (X)

أ (5) ب (0) ج (8)

٥ يتم تشغيل البرنامج بالضغط على مفتاح

أ (F7) ب (F4) ج (F5)

٦ في الكود IF Z = 10 Then العلامة = تشير إلى

أ (معامل التخصيص) ب (علامة منطقية) ج (لا شيء مما سبق)

٧ نوع البيان المناسب لقيمة مجموع درجات الطلاب Std_Total هو

أ (String) ب (Single) ج (Short)

٨ في الكود For i = 1 To 5 يتم تنفيذ الأوامر التي تلي Next إذا كانت قيمة (i) تساوى

أ (5) ب (4) ج (6)

٩ نوع البيان Integer يشغل من حجم الذاكرة .

أ (4 Byte) ب (2 Byte) ج (8 Byte)

١٠ الحصول على نتائج خطأ بعد تشغيل برنامج VB.NET يطلق عليه خطأ

أ (منطقي) ب (لغوي) ج (أثناء التشغيل)

السؤال الثالث (أ): أجب على الأسئلة التالية بعد دراسة الكود :

```
Dim Count As integer
For Count = 1 To 10
If Count Mod 3 = 0 Then
TextBox1.Text = Count
Else
Count = Count + 3
End IF
Next
TextBox2.Text = Count
```

- ١ نوع المتغير Count في الكود
- ٢ تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة
- ٣ قيمة الزيادة
- ٤ عدد مرات التكرار
- ٥ القيمة التي يتم عرضها في صندوق النص TextBox1
- ٦ المعامل Mod يشير إلى
- ٧ القيمة التي يتم عرضها في صندوق النص TextBox2

(ب) : اذكر المصطلح العلمي :

- ١ نوع بيانات الحد الأدنى له 0 والحد الأقصى 255
- ٢ يقصد به تعيين قيمة لثابت أو متغير .
- ٣ تقنيات يستخدمها المتعدى الإلكتروني .

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١ يقصد بالمتغيرات في لغة VB.NET مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع . ()
- ٢ لتخصيص قيمة لمتغير نستخدم <> ()
- ٣ تنفذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من الخارج إلى الداخل . ()
- ٤ Conct X As Single الخطأ في هذا الكود هو عدم تخصيص قيمة . ()
- ٥ التعبير الشرطي $B = A + 3 * 2$ يمكن استخدامه مع جملة IF ()
- ٦ يمكن أن يبدأ اسم الثابت أو المتغير بحرف أو رقم . ()

٧ من قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت إعداد كلمة مرور يسهل استنتاجها . ()

٨ في حالة تحقق الشرط تنفذ الأوامر التالية ل Then ()

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي

Dim City As String (أ) Dim City As Byte (ب)

Dim City As Integer (د) Dim City As Decimal (ج)

٢ عند تنفيذ الكود ("ناجح") IF X >= 50 Then MsgBox وكانت قيمة X

تساوي 55 فإن ناتج تنفيذ الكود

(أ) يظهر صندوق رسالة به عبارة "ناجح" (ب) يحدث Runtime Error

(ج) يظهر صندوق رسالة بدون نص (د) يتوقف البرنامج

٣ نوع البيان الحد الأدنى له القيمة 0 والحد الأقصى 255

Double (أ) Byte (ب) String (ج) Integer (د)

٤ يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية For M = 3 To 4 عندما تصل قيمة المتغير M إلى

(أ) 4 (ب) 2 (ج) 3 (د) 5

٥ إذا كانت قيمة الثابت تاريخ أو وقت تكتب بين علامتي

(أ) " " (ب) # # (ج) & & (د) * *

٦ يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل

الكود ولا يتم ترجمتها .

Rem (أ) Me (ب) Dim (ج) Const (د)

٧ يمكن كتابة جملة الشرط IF في سطر واحد بدون كتابة

Then (أ) Else (ب) vbCrLf (ج) End If (د)

٨ الوسائط الإلكترونية عبارة عن التقنيات التي يستخدمها المتعدى الإلكتروني وهي

كثيرة منها

(أ) البريد الإلكتروني (ب) الرسائل الفورية (ج) المدونات الإلكترونية (د) كل ما سبق

السؤال الثالث : أجب على الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
For A = 1 To B Step C
```

```
Me.TextBox1.Text = Me .TextBox1.Text & A & vbCrLf
```

```
Next
```

- ١ اسم متغير العداد
- ٢ تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة
- ٣ تنتهي الحلقة التكرارية عند القيمة
- ٤ قيمة زيادة العداد



محافظة الغربية

٦

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ عبارة عن رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر.
 - (أ) التجاهل الإلكتروني
 - (ب) المضايقات الإلكترونية
 - (ج) التشهير الإلكتروني
- ٢ جملة التكرار For...Next هي أحد جمل التكرار ، حيث تستخدم عندما ترغب في تكرار Code معين عدد من المرات .
 - (أ) لا نهائي
 - (ب) محدد
 - (ج) لا شئ مما سبق
- ٣ عند الإعلان عن الثابت الرياضى ط (Pi) نستخدم الكود
 - (أ) Dim Pi As Single = 3.14
 - (ب) Dim Pi As Single = 3.14
 - (ج) Const Pi As Single = 3.14
- ٤ تستخدم علامتى # # إذا كانت قيمة الثابت
 - (أ) تاريخ أو وقت
 - (ب) حرفية
 - (ج) لا شئ مما سبق
- ٥ يقصد بالتخصيص Assignment وضع أو تعيين قيمة لثابت أو متغير ، وجملة التخصيص عبارة عن طرفين بينهما علامة
 - (أ) =
 - (ب) +
 - (ج) /

٦ الخطأ الذي يظهر أثناء كتابة كود بلغة VB.Net يسمى

(أ) Logical Error (ب) Syntax Error (ج) Runtime Error

٧ الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم F_Name هي

(أ) Din F_Name As String (ب) Dim F_Name As String
(ج) Dim F_Name As Char

السؤال الثاني : صحح ما تحته خط في العبارة الآتية :

- ١ ينفذ الكود الذي يلي Else في جملة IF عندما يكون ناتج التعبير الشرطي True
- ٢ يستخدم المبرمج الأمر Decimal في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها .
- ٣ يستخدم الأمر Const في الإعلان عن المتغيرات في VB.Net
- ٤ تنفيذ العمليات داخل الأقواس من الداخل إلى الخارج هي آخر خطوة في تنفيذ أولويات العمليات الحسابية .
- ٥ Double تعبر عن نافذة النموذج Form الحالية .
- ٦ تعود الدالة chr بباقي القسمة .

السؤال الثالث : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :

- ١ المدونات الإلكترونية Blogger من الوسائط الإلكترونية التي يستخدمها المتعدى الإلكتروني . ()
- ٢ مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية . ()
- ٣ معامل الربط & يستخدم لربط سلسلتين حرفيتين ببعضهما . ()
- ٤ الكلمة المحجوزة vbCrLf تستخدم في إنشاء سطر جديد . ()
- ٥ من شروط تسمية المتغيرات أن يبدأ اسم المتغير بحرف أو علامة الشرط السفلية _ ()
- ٦ معدل الزيادة يجب أن يكون موجباً إذا كانت قيمة البداية أكبر من قيمة النهاية في جملة التكرار For...Next ()
- ٧ جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية . ()

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١ المعامل المنطقي < > يعبر عن أكبر من أو يساوى . ()
- ٢ جملة التخصيص عبارة عن طرفين بينهما + ()
- ٣ الدالة Mod تعود بباقي القسمة . ()
- ٤ vbCrLf تستخدم لبداية سطر جديد . ()
- ٥ Name** هو اسم متغير صحيح . ()
- ٦ المدونات Blogger هي أحد الوسائط الإلكترونية التي يستخدمها المتعدى الإلكتروني . ()
- ٧ الأخطاء اللغوية هي أخطاء في الصيغة العامة لأوامر اللغة . ()

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ هي نهاية جملة If
 - أ) Then
 - ب) End If
 - ج) End
- ٢ يسبق عملية الضرب عند تنفيذ العمليات الحسابية .
 - أ) الأس
 - ب) الجمع
 - ج) الطرح
- ٣ من قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت .
 - أ) مشاركة كلمة السر
 - ب) إعداد كلمة مرور يصعب استنتاجها
 - ج) نشر البيانات الخاصة
- ٤ هي أحد أنواع البيانات المتنوعة .
 - أ) Boolean
 - ب) Long
 - ج) Decimal
- ٥ تعبر عن نافذة النموذج الحالية .
 - أ) Char
 - ب) Rem
 - ج) Me

٦ تستخدم في حالة أن قيمة الثابت تاريخ أو وقت .

(أ) ?? (ب) # # (ج) @ @

٧ تستخدم للإعلان عن الثوابت .

(أ) Variable (ب) Dim (ج) Const

السؤال الثالث : أجب على الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
Dim I As Integer
Label1.Text= " "
For I = 4 To 8 Step 2
Label1.Text = Label1.Text & " " & I
Next
```

١ اسم متغير العدد هو ، ونوعه

٢ تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة ، وتنتهي عند القيمة

٣ قيمة زيادة العدد

٤ محتوى Label1 بعد انتهاء الحلقة التكرارية هو

(أ) 4 (ب) 4 6 8 (ج) 4 8

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

١ الأخطاء اللغوية هي أخطاء في الصيغة العامة لأوامر اللغة . ()

٢ تتميز لغة VB.NET بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات . ()

٣ تستخدم جملة التكرار For..Next في تكرار كود محدد لعدد من المرات . ()

٤ التخفي الإلكتروني لا يعتبر صورة من صور التعدد الإلكتروني . ()

٥ جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية . ()

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) إذا كانت قيمة الثابت تاريخ أو وقت توضع بين علامتي
 (أ) < > (ب) " " (ج) # #
- ٢) أمر يستخدم في الإعلان عن المتغيرات
 (أ) Dim (ب) Loop (ج) For
- ٣) من أمثلة البيانات العددية الصحيحة
 (أ) String (ب) Integer (ج) Char
- ٤) يعتبر اسم متغير صحيح
 (أ) 77City (ب) As (ج) Total
- ٥) جملة التخصيص عبارة عن طرفين بينهما علامة
 (أ) # (ب) = (ج) &

السؤال الثالث : أكمل باستخدام ما بين القوسين مما يأتي :

[المتغيرات - Rem - Const - Me - التشهير الإلكتروني]

- ١) تستخدم لكتابة ملاحظات تساعد القارئ على فهم وتوضيح الأكواد المكتوبة .
- ٢) للتعبير عن نافذة النموذج Form الحالية .
- ٣) أماكن تخزينية محجوزة بذاكرة الكمبيوتر RAM يمكن تغيير قيمتها أثناء التشغيل .
- ٤) عبارة عن نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء .
- ٥) أمر يستخدم في الإعلان عن الثوابت .

السؤال الرابع : أجب عن الأسئلة الآتية مستعيناً بالكود التالي :

```
For X = 4 To 12 Step 2
    MsgBox (X)
Next
```

- ١ الغرض من الكود
- ٢ اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو
- ٣ قيمة بداية الحلقة التكرارية
- ٤ قيمة نهاية الحلقة التكرارية
- ٥ قيمة زيادة العداد

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ :

- ١ يستخدم أمر Dim في الإعلان عن الثوابت . ()
- ٢ يصنف قيمة مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقمية الصحيحة . ()
- ٣ عدد اختيارات التفرع الممكنة في جملة If - Then - Else هو 2 ()
- ٤ أفضل جملة تستخدم عند معرفة عدد مرات التكرار مسبقاً هي For...Next ()
- ٥ التعدي الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل البريد الإلكتروني . ()

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج لغة VB.Net يسمى
 (أ) خطأ أثناء التشغيل (ب) خطأ منطقي (ج) خطأ لغوي
- ٢ صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات
 (أ) الحرفية (ب) الرقمية (ج) المتنوعة
- ٣ في لغة VB.Net مخازن الذاكرة لها اسم وقيمة ثابتة .
 (أ) المتغيرات (ب) الثوابت (ج) الأخطاء

٤ هي رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر.

(أ) التهديد الإلكتروني (ب) الاستثناء الإلكتروني (ج) التشهير الإلكتروني

٥ تبدأ جملة For...Next بكلمة

(أ) Next (ب) For (ج) End

السؤال الثالث : أكمل العبارات التالية مستعيناً بالكلمات الآتية :

[الرسائل الفورية - Double - الجمع والطرح - Boolean - Const]

١ كلمة تستخدم في الإعلان عن الثوابت في لغة VB.Net

٢ من الوسائط الإلكترونية التي يستخدمها المتعدى الإلكتروني هي

٣ من أمثلة البيانات الرقمية الغير صحيحة

٤ هي آخر خطوة من خطوات أولويات تنفيذ العمليات الحسابية .

٥ بيان منطقي يأخذ القيمة True أو False هو

السؤال الرابع : أكمل كود البرنامج التالي : لعرض كلمة " ناجح " أو " راسب " باستخدام

جملة If...Then...Else مستعيناً بالكلمات التي في الجدول :

If.....Then

MsgBox(".....")

MsgBox(".....")

End If

X >= 50

راسب

ناجح

Else

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

١ الخطأ في نتيجة حساب أى معادلة يعتبر خطأ لغوى Syntax Error ()

٢ جملة التكرار For...Next أحد جمل التكرار لعدد غير محدد من المرات . ()

- ٣ يستخدم أمر Dim في الإعلان عن المتغيرات . ()
- ٤ تستخدم جملة For...Next من أجل أغراض التفرع . ()
- ٥ المضايقة والابتزاز من أشكال التعدي الإلكتروني . ()
- ٦ تتميز لغة VB.Net بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات . ()
- ٧ الملاحقة الإلكترونية يقصد بها إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر . ()

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات
(أ) متنوعة (ب) رقمية غير صحيحة (ج) حرفية
- ٢ تنتهي جملة التفرع If...Then بـ
(أ) Next (ب) End (ج) End If
- ٣ الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي
(أ) Dim City As String (ب) Dim City As Byte (ج) Dim city As Decimal
- ٤ معامل المقارنة يشير إلى عدم تساوى الطرفين .
(أ) <= (ب) <> (ج) >=
- ٥ جملة تستخدم في حالة تنفيذ كود Code لعدد محدد من المرات هي
(أ) If...Then...Else (ب) For...Next (ج) End

السؤال الثالث (أ) : أكمل العبارات التالية مستعيناً بالكلمات الآتية :

[الثوابت - Else - الرسائل الفورية]

- ١ من الوسائط الإلكترونية .
- ٢ لا تتغير قيمتها أثناء سير البرنامج .
- ٣ تستخدم في جملة If في حالة عدم تحقق الشرط .

(ب) : أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
For X = 2 To 10 Step 2
    MsgBox(X)
Next
```

- ١ اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو
- ٢ قيمة بداية الحلقة التكرارية
- ٣ قيمة نهاية الحلقة التكرارية
- ٤ قيمة زيادة العداد



محافظة الجيزة

١١

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١ المتغيرات عبارة عن أماكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر وعادة تتغير قيمتها أثناء سير البرنامج . ()
- ٢ جملة IF...Then...Else تنتهي بـ End If ()
- ٣ المصطلح Me يعبر عن نافذة النموذج . ()
- ٤ في جملة If...Then إذا تحقق الشرط يتم تنفيذ الأمر بعد Then ()
- ٥ مدى القيم للمتغير من النوع Byte من (0 إلى 255) ()

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ المتغير من النوع يستخدم لتخزين الأعداد الصحيحة .
 (أ) Integer (ب) Decimal (ج) Double
- ٢ يتكون التعبير الشرطي من
 (أ) جزئين (ب) ثلاثة أجزاء (ج) أربعة أجزاء
- ٣ يستخدم الأمر " Me.TextBox1.Text=" في
 (أ) مسح محتويات صندوق النص . (ب) إضافة محتوى لصندوق النص .
 (ج) حذف صندوق النص

٤ عند الإعلان عن لابد أن تخصص لها قيمة ثابتة .

(أ) المتغيرات (ب) الثوابت (ج) التعبيرات الحسابية

٥ تنفيذ مجموعة خطوات أو أخرى بناءً على إجابة سؤال معين يعرف بـ

(أ) التكرار (ب) التفرع (ج) لا شيء مما سبق

السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمي :

١ أخطاء في الصيغة العامة لأوامر اللغة .

٢ عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية .

٣ أحد مفاتيح لوحة المفاتيح بالضغط عليه يتم تشغيل البرنامج في لغة VB.Net

٤ جملة تستخدم عندما ترغب في تكرار كود معين لعدد محدد من المرات .

السؤال الرابع (أ) : من خلال دراستك لقواعد الاستخدام الآمن للإنترنت :

فيما يلي مجموعة من السلوكيات ، اذكر أيك فيها باستخدام (آمن) أو (غير آمن) :

١ وضع كلمة مرور سهلة الاستنتاج .

٢ حذف جميع الرسائل التي يتم تهديك بها في مواقع التواصل الاجتماعي

أو البريد الإلكتروني .

٣ إبلاغ ولي الأمر بمن يضايقك عند استخدام الإنترنت .

(ب) : أكمل الأمر الذي فيه جملة **For...Next** بحيث يكون المتغير الذي يمثل القيمة

الابتدائية (10) وينتهي بالقيمة (3) ومقدار التغير في قيمته (-3)

For i = To Step

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

١ يتم الفصل بين كل متغير وآخر بمعامل الربط & ()

٢ جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية. ()

٣ يستخدم الأمر Rem في كتابة ملاحظات داخل الكود ولا يتم ترجمتها. ()

- ٤ () يستخدم أمر Const في الإعلان عن المتغيرات .
- ٥ () الخطأ في نتيجة حساب أى معادلة يعتبر خطأ لغوى Syntax Error
- ٦ () المضايقة والابتزاز يعتبر صورة من صور التعدى الإلكتروني .
- السؤال الثاني (أ) : أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
If X >= 50 Then
    MsgBox("ناجح")
Else
    MsgBox("راسب")
End If
```

- ١ () يتم إظهار صندوق الرسالة وعليه النص " ناجح " عندما
- ٢ () إذا كانت قيمة $X = 50$ فإن ناتج تنفيذ الكود هو
- ٣ () إذا كانت قيمة $X = 60$ فإن ناتج تنفيذ الكود هو
- ٤ () إذا كانت قيمة $X = 40$ فإن ناتج تنفيذ الكود هو
- (ب) : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
- ١ () قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات
- (أ) متنوعة (ب) رقمية غير صحيحة (ج) حرفية
- ٢ () الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير المرتب Salary هي
- (أ) Dim Salary As Integer (ب) Dim Salary As Byte
- (ج) Dim Salary As Dicimal
- ٣ () الغرض من الكلمة المحجوزة الانتقال إلى سطر جديد .
- (أ) String (ب) Me (ج) vbCrLf
- ٤ () يقصد بها إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر .
- (أ) الاستثناء الإلكتروني (ب) التهديد الإلكتروني (ج) التخفى الإلكتروني

السؤال الثالث : أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالى :

```
Private Sub Button2_Click
    Dim X As Integer
    For X = 1 To 9 Step 2
        MsgBox(X)
    Next
End Sub
```

- ١ يتم تنفيذ الكود عندما يتم الضغط بالحدث Click على أداة التحكم
- ٢ اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو
- ٣ قيمة بداية الحلقة التكرارية ، وقيمتها النهائية ، وقيمة الزيادة
- ٤ الكود الذى يتم تكراره هو

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١ تتميز لغة VB.Net بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات . ()
- ٢ يستخدم أمر Dim في الإعلان عن المتغيرات . ()
- ٣ الخطأ في نتيجة حساب أى معادلة يعتبر خطأ لغوى Syntax Error ()
- ٤ يمكن كتابة جملة If في سطر واحد بدون End If ()
- ٥ الاستثناء الإلكتروني يعنى تتبع شخص معين في كافة الوسائط الإلكترونية . ()

السؤال الثانى : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات
 (أ) رقمية صحيحة (ب) رقمية غير صحيحة (ج) متنوعة (د) حرفية
- ٢ اختر الاسم الصحيح للمتغير اسم الطالب
 (أ) st-name (ب) ""name (ج) ssname (د) (Name)
- ٣ إذا كانت قيمة الثابت حرفية توضع بين علامتى
 (أ) ## (ب) "" (ج) SS (د) لا شئ مما سبق

٤ عند الاستغناء عن كتابة Step في جملة For...Next يكون مقدار الزيادة الافتراضية

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 1 (د) 5

٥ عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الإلكترونية .

(أ) (التعدي الإلكتروني
(ب) البريد الإلكتروني
(ج) المدونات الإلكترونية
(د) المنتديات الإلكترونية

السؤال الثالث : اختر من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) :

العمود (أ)		العمود (ب)	
١	يستخدم في الإعلان عن الثوابت .	أ	التشهير الإلكتروني
٢	تستخدم عندما نرغب في تكرار كود معين عدد محدد من المرات .	ب	أمر Const
٣	عبارة عن استخدام أسماء مستعارة تخفي شخصية المتعدي الإلكتروني بغرض عدم كشف أمره والإفلات من العقاب .	ج	For...Next
٤	عبارة عن نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء .	د	التخفي الإلكتروني
٥	الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة VB.Net	هـ	Runtime Error

السؤال الرابع : أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
For N = 1 To B Step C
Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & N & vbCrLf
Next
```

- ١ اسم متغير العداد
- ٢ تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة
- ٣ تنتهي الحلقة التكرارية عند القيمة
- ٤ قيمة زيادة العداد
- ٥ الغرض من vbCrLf هو

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١ التخفى الإلكتروني يعتبر صورة من صور التعدى الإلكتروني . ()
- ٢ يؤخذ على لغة VB.Net التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات . ()
- ٣ يصنف قيمة اسم الطالب ضمن البيانات الرقمية المتنوعة . ()
- ٤ المضايقات الإلكترونية من أشكال التعدى الإلكتروني . ()
- ٥ السب أو القذف الإلكتروني عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال الوسائط الإلكترونية ()

السؤال الثاني : أكمل مكان النقط مستخدماً الكلمات الآتية لجعل الجملة الصحيحة :

[Const - String - Dim - Dim F_Name As String - Logical Error]

- ١ الخطأ في ناتج تشغيل كود بلغة VB.Net يسمى ()
- ٢ يستخدم أمر في الإعلان عن المتغيرات . ()
- ٣ الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم F_Name هي ()
- ٤ يستخدم أمر في الإعلان عن الثوابت . ()

السؤال الثالث (أ) : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات ()
 - أ) رقمية صحيحة
 - ب) رقمية غير صحيحة
 - ج) متنوعة
- ٢ قيمة أسماء الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات ()
 - أ) متنوعة
 - ب) رقمية غير صحيحة
 - ج) حرفية
- ٣ اختر الاسم الصحيح لمتغير عنوان الموظف ()
 - أ) 5Cairo
 - ب) E_Address
 - ج) (Address)

(ب) : أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
If X >= 50 Then
MsgBox ("ناجح")
End If
```

- ١ يتم إظهار صندوق الرسالة وعليها النص " ناجح " عندما
- ٢ إذا كانت قيمة $X = 50$ فإن ناتج تنفيذ الكود هو
- ٣ إذا كانت قيمة $X = 62$ فإن ناتج تنفيذ الكود هو

السؤال الرابع : أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
Private Sub But_Repeat_Click BaVal System As Object
Dim M As Integer
Me.Label1.Text= " "
For M = 5 To 9 Step 2
Me.Lable1.Text=Me.Label1.Text & M & vbCrLf
Next M
End Sub
```

- ١ الغرض من الكود هو
- ٢ يتم تنفيذ الكود عندما يقع الحدث على أداة التحكم
- ٣ للإعلان عن المتغير M تم استخدام الأمر
- ٤ جملة التكرار المستخدمة هي



محافظة أسيوط

١٥

السؤال الأول : اكتب مكان النقط المصطلح العلمي المناسب فيما يأتي :

[الرقمية - الحرفية - Rem - المضايقة والابتزاز - Flaming - المتغيرات]

- ١ من أشكال التعدي الإلكتروني .
- ٢ يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها .
- ٣ يصنف قيمة اسم الطالب ضمن البيانات
- ٤ عبارة عن نشر كلمات عدائية ومبتذلة ضد شخص أو أكثر من خلال أحد وسائط الاتصال الإلكترونية .
- ٥ في لغة VB.Net يقصد بـ مخزن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع .

السؤال الثاني : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١ الخطأ الذي يظهر أثناء تشغيل أو تنفيذ برنامج VB.Net يطلق عليه خطأ لغوي
Syntax Error ()
- ٢ الملاحقة الإلكترونية يقصد بها إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد
لشخص أو أكثر . ()
- ٣ تماشيًا مع قواعد الاستخدام الآمن يفضل أن تضع كلمة مرور سهلة للبريد
الإلكتروني الخاص بك لتذكرها . ()
- ٤ جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية . ()
- ٥ Constants عبارة عن أماكن محجوزة في الذاكرة تأخذ قيمة ثابتة لا تتغير أثناء
سير البرنامج مثل بعض الثوابت الرياضية كقيمة (ط) . ()

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ يتم الفصل بين كل متغير وآخر بمعامل الربط
(أ) * (ب) & (ج) #
- ٢ نشر معلومات عن شخص أو أكثر بشكل مسيء يطلق عليه
(أ) الاستثناء الإلكتروني (ب) التهديد الإلكتروني (ج) التشهير الإلكتروني
- ٣ من أنواع البيانات المتنوعة التي لا تندرج تحت تصنيف البيانات الرقمية أو الحرفية .
(أ) Char (ب) Object (ج) Single
- ٤ إذا كانت قيمة الثابت تاريخ أو وقت توضع بين علامتي أثناء الإعلان عنه .
(أ) # # (ب) " " (ج) ' '
- ٥ الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي
(أ) Dim City As Decimal (ب) Dim City As Byte (ج) Dim City As String

السؤال الرابع : أجب عن النقاط التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
Dim X, Result As Integer
Dim Output As String
Me.TextBox2.Text = " "
For X = 1 To 12
    Ouput = 5 & " X " & X & "="
    Result = 5 * X
    Me.TextBox2.Text = Me.TextBox2.Text & Output & Result & vbCrLf
Next X
End Sub
```

- ١ تم استخدام الكود " Me.TextBox2.Text = " من أجل
- ٢ الكلمة المحجوزة vbCrLf الموجودة بالكود تستخدم في
- ٣ Me في الكود تشير إلى
- ٤ جملة التكرار المستخدمة في الكود هي
- ٥ الغرض من الكود هو



محافظة بني سويف

١٦

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١ يستخدم الأمر Dim في الإعلان عن الثوابت . ()
- ٢ في جملة If...Then...Else يتم تنفيذ الأوامر التي تلي Else إذا كان ناتج التعبير الشرطي False ()
- ٣ 55City يعتبر اسم متغير صحيح . ()
- ٤ تتميز لغة VB.Net بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات . ()
- ٥ في جملة For...Next يمكن لأي من قيمة البداية أو النهاية أو معدل الزيادة أن يكون متغير Variable ()

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات (أ) رقمية صحيحة (ب) رقمية غير صحيحة (ج) متنوعة

٢ الخطأ الذى يظهر بسبب صياغة تعبيرات حسابية أو منطقية بصورة خطأ يسمى

(أ) Syntax Error (ب) Logical Error (ج) Runtime Error

٣ جملة أحد جمل التكرار المحدود حيث تستخدم عندما نرغب في تكرار Code معين عدد محدد من المرات .

(أ) For...Next (ب) If...Then (ج) Do While...Loop

٤ عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية

(أ) التهديد الإلكتروني (ب) الملاحظات الإلكترونية (ج) الاستثناء الإلكتروني

٥ من أنواع البيانات الحرفية

(أ) String (ب) Long (ج) Date

السؤال الثالث (أ) : اذكر المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية :

١ عبارة عن أماكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر (RAM) عند الإعلان عنها يتحدد لها اسم ونوع ، وتأخذ قيمة ثابتة لا تتغير أثناء سير البرنامج .

٢ عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الإلكترونية .

٣ ثابت حرفي يستخدم لإضافة رمز مفتاح الإدخال وإنشاء سطر جديد .

(ب) : أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بسطر الكود التالى :

```
Dim Z As Single
Z = Me.TextBox1.Text
If Z >= 15 Then
    MsgBox("يمكن استخراج بطاقة")
Else
    MsgBox("لا يمكن استخراج بطاقة")
End If
```

١ الكود الذى يتم تنفيذه عند تحقق الشرط هو

٢ الكود الذى يتم تنفيذه عند عدم تحقق الشرط هو

٣ اسم المتغير هو

السؤال الرابع : (أ) أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
Dim A as Integer
For A = 1 To 3
    MsgBox(A)
Next
```

١ قيمة الزيادة في عداد الحلقة

٢ الكود الذى يتم تكراره هو

(ب) : أجب عن الأكواد الآتية بما هو مطلوب :

١ اكتب الكود اللازم للإعلان عن متغير نوعه (String) باسم (A) في الذاكرة .

٢ أكمل الكود التالى لعرض الأعداد الزوجية من 1 إلى 6

For K = 2 To 6 Step.....



الأزهر الشريف - الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية

١٧

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

١ جميع أنواع البيانات التى يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية. ()

٢ الإجراء عبارة عن مجموعة أوامر وتعليمات يتم تكرارها عدد محدد من المرات . ()

٣ الإعلان عن دالة يبدأ بـ Sub وينتهى بـ End Sub ()

٤ في الحلقة التكرارية For....Next معدل الزيادة يكون سالب إذا كانت

قيمة البداية أكبر من قيمة النهاية . ()

٥ الخطأ في نتيجة حساب المعادلة يعتبر خطأ منطقي. ()

السؤال الثاني: أكمل باستخدام ما بين القوسين مما يأتي :

[التشهير - End IF - False - True - # - Dim - التهديد]

١ يمكن كتابة جملة IF في سطرواحد ولا يتم وضع ()

٢ يستخدم الأمر في الإعلان عن المتغيرات في لغة Visual Basic.Net ()

٣ الإلكتروني هو نشر معلومات خاصة بشكل مسيئ . ()

٤ تستخدم علامتى في حالة إذا ما أردنا كتابة تاريخ في لغة Visual Basic.Net ()

٥ في جملة IF ينفذ ما بعد Then إذا كان ناتج التعبير الشرطى ()

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ عند الإعلان عن ثابت عجلة الجاذبية الأرضية نستخدم الكود

Const g As Single = 9.81 (ب)

Dim g As Single (أ)

Dim g As Single = 9.81 (ج)

- ٢ الكلمة المحجوزة vbCrLf تستخدم في
 أ () الربط بين النصوص
 ب () مسح محتويات صندوق النص
 ج () إنشاء سطر جديد
 ٣ تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية يسمى
 أ () الاستثناء الإلكتروني
 ب () التهديد الإلكتروني
 ج () التشهير الإلكتروني
 ٤ الناتج النهائي للمعادلة $3^2 + (4 \times 2)$ هو
 أ () 17
 ب () 25
 ج () 13
 ٥ يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل في الكود .
 أ () Dim
 ب () Me
 ج () Rem
 السؤال الرابع : صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) :

العمود (أ)	العمود (ب)
١ الجملة الشرطية IF...Then...Else	أ تستخدم في حالة وجود شروط عديدة.
٢ الحلقة التكرارية For...Next	ب إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة نحتاجها.
٣ جملة Select Case	ج تستخدم في حالة وجود اختياريين فقط .
٤ نستخدم الدالة Functions	د تستخدم في حالة عدم معرفة عدد مرات التكرار .
٥ جملة Do...While	هـ تستخدم لتكرار كود معين عدد محدد من المرات.

- السؤال الأول : أكمل باستخدام ما بين القوسين مما يأتي :
- (Function - Date - F5 - IF - vbCrLf)
- ١ لتشغيل البرنامج نضغط على مفتاح من لوحة المفاتيح .
 ٢ لإنشاء سطر جديد في لغة VB.NET نستخدم الكلمة المحجوزة
 ٣ نستخدم جملة للتعبير عن التفرع برمجياً .
 ٤ لتخزين تاريخ الميلاد نستخدم بيان من النوع
 ٥ الإجراء يعود بقيمة .

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) للإعلان عن الثوابت نستخدم الأمر
 (أ) Print (ب) Conct (ج) Del
- ٢) من أمثلة البيانات المتنوعة
 (أ) Boolean (ب) Date (ج) كلاهما
- ٣) عند تنفيذ المعادلة الحسابية $y = 5 + 21 \div 7 - 3$ فإن y تساوى
 (أ) 20 (ب) 5 (ج) 3
- ٤) ينفذ الكود الذى يلي Else فى جملة IF عندما يكون ناتج التعبير الشرطى
 (أ) False (ب) True (ج) Next
- ٥) من أشكال التعدى الإلكتروني
 (أ) التخفى الإلكتروني (ب) التهديد الإلكتروني (ج) كلاهما

السؤال الثالث : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١) البيانات التى يتم إدخالها إلى الكمبيوتر يتم تخزينها مؤقتاً فى الذاكرة Ram ()
- ٢) نستخدم الجملة Const Pi as decimal للإعلان عن متغير اسمه Pi ()
- ٣) دائماً يكون ناتج التعبير الشرطى True . ()
- ٤) من طرق الحماية من التعدى الإلكتروني يجب عدم نشر بيانات خاصة على الإنترنت . ()
- ٥) لتكرار كود معين عدد من المرات معروف مسبقاً نستخدم For...Next ()

السؤال الرابع : صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) :

العمود (أ)		العمود (ب)	
١	الإجراء	أ	سلوك عدوانى متعمد من شخص لآخر باستخدام الوسائط الإلكترونية.
٢	Runtime Errors	ب	من الوسائط الإلكترونية المستخدمة فى التعدى .
٣	البريد الإلكتروني	ج	يتم الإعلان عنه مرة واحدة ويستدعى أى عدد من المرات .
٤	الثوابت	د	أخطاء تظهر فقط أثناء تشغيل البرنامج .
٥	التعدى الإلكتروني	هـ	أماكن محجوزة بذاكرة الكمبيوتر لتخزين قيمة لا تتغير أثناء سير البرنامج .

ملخص علم على الملمح

الفصل الأول البيانات Data

- البيانات المدخلة إلى الكمبيوتر يتم تخزينها مؤقتًا في ذاكرة الكمبيوتر RAM.
- للتعامل مع البيانات المدخلة لابد أن يحدد لمكان حفظها في الذاكرة (اسم ونوع) حسب طبيعة البيانات الذي يتم تخزينه.
- من أنواع البيانات التي تتعامل معها لغة VB.Net :

م	البيانات	يعلم عنها بالنوع	لتخزين
①	(أ) بيانات رقمية صحيفة	Byte	أرقام صحيفة فقط (بدون كسور)
		Short	
	(ب) بيانات رقمية غير صحيفة	Integer	
		Long	
		Single	
②	البيانات الرقمية	Double	أرقام غير صحيفة (عشرية أو كسرية)
		Decimal	
③	البيانات الحرفية (النصية)	Char	حرف
		String	قيمة حرفية
		Boolean	بيانات منطقية وقيمها True إجابات False أو خطأ
④	البيانات المتنوعة : (هي بيانات لا تندرج تحت تصنيف البيانات الرقمية أو الحرفية)	Date	تاريخ
		Object	كائن

- كل تصنيف (نوع) من أنواع البيانات (Data Types) له أكثر من نوع.
- كل نوع بيان Data Type له :
- (١) حيز تخزين يشغله في ذاكرة الكمبيوتر RAM.
- مثل : البيان من النوع (Integer) يشغل ٤ بايت (4 Bytes) من حجم الذاكرة.
- (٢) مدى Range معين من القيم (أي له حد أدنى وحد أقصى من القيم).
- مثل : مدى البيان من النوع (Byte) الحد الأدنى له القيمة 0 والحد الأقصى 255.
- المبرمج الجيد : هو الذي يحسن ترشيد استخدام المساحة التخزينية في ذاكرة الكمبيوتر.

التعريف	الثوابت	المتغيرات
أسمائها	- الثوابت الرقابية : قيمة ط. - الثوابت الفيزيائية : سرعة الضوء - والصوت و عجلة الجاذبية الأرضية . إلخ	- هي أماكن محجوزة بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع بيان ويخزن بها قيم لا تتغير أثناء سير البرنامج. - ما تتغير أثناء سير البرنامج . - سعر سلعة أو منتج . - قيمة الضريبة . - عنوان موظف - إلخ
العمومية	Const Constant_Name As Data Type = Value ↓ ↓ ↓ القيمة الثابتة المحجوزة نوع البيان كلمة محجوزة اسم الثابت أمر للإعلان عن الثوابت مثال : Const Pi As Single = 3.14	Dim Variable_Name As Data Type = Initial Value ↓ ↓ ↓ القيمة الابتدائية نوع البيان كلمة محجوزة اسم المتغير أمر للإعلان عن المتغيرات مثال : Dim price As Single = 200
شروط تسمية الثوابت والمتغيرات	١- أن يبدأ اسم الثابت أو المتغير بحرف أو علامة الشرطية (_) ٢- ألا يحتوي الاسم على أي رموز أو علامات خاصة (مثل : ؟ ، * ، + ، ، المسافة ، ...) ٣- ألا تستخدم الكلمات المحجوزة لدى لغة Visual Basic .Net (Dim , Single , As , Const , Byte , Me) ٤- يفضل أن يعبر اسمه عن غرضه أو محتواه .	- يمكن للمتغير أن يأخذ (قيمة) ابتداءية) يمكن تغيير هذه القيمة أثناء سير البرنامج . - يتم تخصيص قيمة للمتغير أثناء الإعلان أو بعد الإعلان عنه وذلك بعلامة (=) - في حالة إهمال المعامل (=) أي لم يتم التخصيص فإن المتغير يأخذ قيمة القياسية حسب نوع بيانه : - المتغير الرقمي : يأخذ القيمة (صفر) . - المتغير الحرفي : يأخذ القيمة (مسافة حرفية فارغة) .
ملاحظات	- إذا كانت قيمة الثابت : حرفية تكتب بين علامتي التنصيص "" - تاريخ أو وقت تكتب بين علامتي # # - لتشغيل البرنامج : انقر زر Start Debugging أو اضغط على مفتاح F5 - من لوحة المفاتيح .	

أولويات تنفيذ العمليات الحسابية

١	تنفيذ العمليات داخل الأقواس من الداخل إلى الخارج.
٢	تنفيذ الأسس .
٣	تنفيذ عمليات الضرب أو القسمة من اليسار إلى اليمين أيهما أولاً.
٤	تنفيذ عمليات الجمع أو الطرح من اليسار إلى اليمين أيهما أولاً.

أنواع أخطاء البرمجة

- أنواع الأخطاء التي تحدث عند كتابة الكود أو أثناء تشغيل البرامج وكيفية التغلب عليها :

١) اللغوية	٢) المنطقية	٣) أثناء التشغيل
هي أخطاء في الصيغة العامة لوازم اللغة (عند كتابة الكود بشكل غير سليم)	- هي أخطاء تظهر عندما نحصل على نتائج خطأ بعد تشغيل البرامج . (تحدث بسبب صياغة تعبيرات حسابية أو منطقية بصورة خطأ) .	- هذه الأخطاء يتم اكتشافها عند تشغيل البرامج . (عند الضغط على مفتاح F5) .
١- كتابة الكود بطريقة غير سليمة مثل: (Din) Din X As Single ٢- الإعلان عن ثابت وعدم تخصيص قيمة له أثناء الإعلان مثل: Const pi As Single	عند حساب مساحة الدائرة $Area = \pi \times Radius^2$ تم استخدام علامة (+) بدلاً من علامة (*) النوع (أقل من . أو أكبر من ٢٥٥)	عند ادخال قيم لا تناسب مدى نوع البيان مثل : إذا تم اعطاء قيمة لمتغير (Byte) من النوع يخالف به المدى المسموح به لهذا النوع (أقل من . أو أكبر من ٢٥٥)
يعطى رسائل خطأ تظهر مباشرة أثناء كتابة الكود لأنك هي سهولة الاكتشاف .	يتم تنفيذه ، ولا يعطى رسائل خطأ . ولكن يعطى نتائج خطأ .	يعطى رسائل خطأ .
بمساعدة بيئة التطوير IDE (حيث تعرض الشكل العام لأي أمر أثناء كتابته) .	باختيار البرامج لإدخال بيانات معروف نتائجها من قبل .	التحكم في قيم المدخلات .

نطاق إعلان المتغيرات والثوابت

- هناك نطاقان أو مستويان للإعلان عن المتغيرات والثوابت هما :

الإعلان على مستوى البرنامج Public class form1	الإعلان على مستوى الإجراءات Private sub Button1_click
المتغير يتكون من عدة إجراءات أحداث - إذا تم الإعلان عن (ثابت أو متغير) على مستوى البرنامج يمكن استخدامه في كافة الإجراءات بدون أن نحتاج للإعلان عنه مرة أخرى في كل إجراء	إذا تم الإعلان عن (ثابت أو متغير) على مستوى إجراء معين فلا يمكننا استخدامه في إجراء آخر (إلا إذا تم الإعلان عنه مرة أخرى في هذا الإجراء)

جملته تخصيص Assignment

التخصص	هي وضع أو تعيين قيمة ثابت أو متغير .
جملة	جملة تتكون من طرفين بينهما علامة التخصيص (=) . - الأيسر : يمثل اسم المتغير أو الخاصية الذي يستقبل أو تخزن فيه القيمة . - الأيمن : وبه القيمة المخزنة .
التخصص	- علامة التخصيص (=) : تفصل بين الطرفين ولا تعني علامة (=) رياضياً . (جملة تخصيص) $Area = 5 * 3$
المثال	حيث تم تخصيص حاصل ضرب الرقمين (5,3) للمتغير Area .

ملاحظات

- اسم المتغير أو الخاصية على يسار علامة (=) والقيمة المخزنة على يمين علامة (=) .
- التخصص يمكن أن يكون بقيمة مجردة أو من متغير أو من تعبير أو من خاصية .
- نوع القيم المراد تخزينها يجب أن تتوافق مع نوع المتغيرات .
- يمكن إعادة تخصيص القيم للمتغيرات أي عدة من المرات حسب متطلبات البرنامج ولهذا تعرف بالمتغيرات .
- يمكن تخصيص القيم للمتغيرات أثناء الإعلان عنها أو في مرحلة ثانية .
- الكلمة المحجوزة **Me** : تدل على نافذة النموذج **Form** الحالية .
- معامل الربط **&** : يستخدم لفصل بين كل متغير والآخر .
- الكلمة المحجوزة **vbCrLf** : تستخدم في إنشاء سطر جديد .
- علامة **_** : تستخدم لكتابة الكود على أكثر من سطر ، وذلك في حالة إذا كان سطر الكود طويلاً بعض الشيء وذلك لتنظيم وتسهيل عملية قراءة الكود .
- الأمر (REM) أو العلامة ' : يستخدمها المبرمج في كتابة الملاحظات **Remarks** ويمكن الرجوع إليها داخل الكود ، ولا يتم ترجمتها .
- يستخدم مفتاح **F7** لفتح نافذة الكود .

- تُستخدم هذه الجملة لاختبار تعبير شرطي بعد كلمة If ، فإذا كان ناتج الشرط :

- (أ) صواب True يتم تنفيذ ما بعد Then
 - (ب) خطأ False يتم تنفيذ ما بعد Else
- يمكن كتابة جملة Else ... Then ... If على سطر واحد بدون كتابة End If

تعبير شرطي If Then Code1 Else Code2

- الدالة (Mod) تُستخدم لإيجاد باقي القسمة .

التفريع باستخدام جملة Select ... Case

- ① تستخدم عندما يكون التفريع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة.
- ② توفر من كتابة العديد من الأكواد وتجعل الكود أكثر سهولة ووضوح .

Select Case Variable (المتغير)

الصيغة العامة لهذه الجملة :

```
Case Value1
Code1
Case Value2
Code2
Case Value3
Code3
.
.
.
Case Else
Code
End Select
```

يأتي بعد Select Case المتغير Variable

- يأتي بعد Case القيمة الأولى للمتغير فإذا تحقق الشرط ينفذ الكود الأول.
- وإذا لم يتحقق الشرط يختبر الشرط الثاني بعد Case فإذا تحقق ينفذ الكود الثاني.
- وإذا لم يتحقق الشرط يختبر الشرط الثالث بعد Case فإذا تحقق ينفذ الكود الثالث وهكذا ... وفي حالة إذا لم تتحقق كل الشروط ينفذ ما بعد Case Else
- يمكن الاستغناء عن Case Else طالما لا حاجة لها .
- يتم نهاية جملة Case ... Select بـ End Select .

الصف الثالث المتوسط [هـ]

1

الفصل الثاني التفريع Branching

التعبير الشرطي Conditional Expression

هي جزء من كود البرنامج يتكون من ثلاثة أجزاء (معامل منطقي يسبقه قيمة مجردة أو قيمة متغير أو ثابت أو ناتج تعبير حسابي يتم مقارنته مع قيمة متغير أو ثابت آخر أو ناتج تعبير حسابي) .

- فإذا تحقق الشرط فهذا يعني أن نتيجة الشرط صواب True فيتم تنفيذ كود معين .
- وإذا لم يتحقق الشرط فهذا يعني أن نتيجة الشرط خطأ False فيتم تنفيذ كود آخر .
- عند صياغة التعابير الشرطية يتم استخدام العلامات المنطقية :
- مثل : (يساوي) ، (لا يساوي) ، (أكبر من) ، (أصغر من) ،
- (أكبر من أو يساوي) ، (أصغر من أو يساوي) ، (=) ، (<) ، (>) .

أولا التفريع باستخدام جملة If ... Then

تستخدم في حالة وجود بديل (اختيار) واحد فقط .

تعبير شرطي If Then
Code → حالة تحقق الشرط
End If

الصيغة العامة لهذه الجملة :

- تبدأ جملة الشرط بكلمة If وتنتهي End If .
- تُستخدم هذه الجملة لاختبار تعبير شرطي بعد كلمة If ، فإذا كان ناتج الشرط :
- (أ) صواب True تنفذ ما بعد Then . (ب) خطأ False تنفذ ما بعد End If .
- يمكن كتابة جملة الشرط على سطر واحد بدون كتابة End If كالتالي :

تعبير شرطي If Then Code

ثانياً التفريع باستخدام جملة If ... Then ... Else

تستخدم في حالة وجود بدلين (احتمالين) للتفريع .

تعبير شرطي If Then
Code 1 → True الكود في حالة تحقق الشرط
Else الكود في حالة عدم تحقق الشرط
Code 2 → False
End If

الصيغة العامة لهذه الجملة :

الأكود في حالة تحقق الشرط True → Code 1

الأكود في حالة عدم تحقق الشرط False → Code 2

End If

الصف الثالث المتوسط [هـ]

2

► يتضح من الصيغة العامة السابقة الآتي :

- ① يمكن تحديد قيمة زيادة بعد Step فقد تكون :
أ - قيمة رقمية صحيحة أو عشرية (موجبة أو سالبة) .
ب - قيمة متغير .
- ② كتابة أمر Step اختياري إذا كانت قيمة الزيادة (موجب ١) .
- ③ في حالة عدم استخدام Step يدل على أن القيمة الافتراضية لزيادة العداد (موجب ١)

- ④ إذا كانت قيمة بداية العداد أقل من قيمة النهاية يكون قيمة الزيادة Step موجبة .
- وإذا كانت قيمة بداية العداد أكبر من قيمة النهاية يكون قيمة الزيادة Step سالبة .
- ⑤ الكود " Me.TextBox1.Text = "" يعني مسح محتوى صندوق النص .

ثانيًا : جملة Loop .. Do While :

- تستخدم لتكرار تنفيذ كود محدد لعدد من المرات غير معروف مسبقًا ،
(أي في حالة عدم معرفة عدد مرات التكرار بشكل قاطع) .

الصيغة العامة لهذه الجملة :
Do While (Conditional Expression)
Code
Loop

- تتم عملية التكرار في Loop .. Do While بناء على تعبير شرطي معين .
- يتم تنفيذ الأكواد بين بداية الحلقة التكرارية Do While ونهايتها Loop طالما أن التعبير الشرطي صحيحًا True .
- فإذا لم يتحقق الشرط لأي سبب يتم الخروج من الحلقة التكرارية وتنفيذ الكود بعد Loop | أن وجد .

الصف الثالث العنصري [فر1]

الأداة ComboBox

- ① يتم كتابة العناصر داخل الأداة ComboBox باستخدام خاصية Items .
- ② يُراعى ترتيب العناصر داخل الأداة ComboBox عند كتابة الكود .
- ③ حيث أن العنصر الأول له ترتيب Index بحيث يكون ترتيب العنصر الأول (صفر) وترتيب العنصر الثاني (١) والثالث (٢) وهكذا .
- ④ الخاصية SelectedIndex تستخدم لمعرفة رقم العنصر المحدد داخل الأداة .
- ⑤ الحدث الافتراضي لـ ComboBox هو ComboBoxIndexChanged .

الفصل الثالث التكرار والإجراءات Looping & Procedures

أولًا : جملة For .. Next :

- أحد جمل التكرار المحدود وتستخدم عندما نرغب في تكرار كود معين لعدد محدد من المرات .

الصيغة العامة لهذه الجملة :

For Variable = Start Value To End Value Step Add Value
Code
Next [Variable]

For	أمر بداية الحلقة التكرارية .
Variable	اسم متغير الحلقة التكرارية الذي يمثل العداد ويجب أن يكون نوعه رقمي (صحيح أو عشري) .
Start Value	قيمة بداية العداد أو بداية التكرار وهي قيمة رقمية .
End Value	قيمة نهاية العداد أو نهاية التكرار وهي قيمة رقمية أيضًا .
Step	تعني الخطوة أو مقدار الزيادة التي يتم تحديدها .
Add Value	قيمة زيادة العداد حتى يصل إلى قيمة النهاية .
Code	عبارة عن أمر أو أكثر (المراد تكراره) ويكون بين بداية الحلقة التكرارية For ونهايتها Next .
Next	أمر نهاية الحلقة التكرارية (كتابة اسم المتغير بعدها اختياري)

الصف الثالث العنصري [فر1]

الوسائط Parameters

- عبارة عن قيم تستقبل من خارج الإجراء .
- يمكن أن تكون قيم مجردة أو متغيرات أو ثوابت أو دوال .

الصيغة العامة للإعلان عن الإجراء واستخدام الوسائط :

```
Sub Name ( ByVal Parameter Name As Data Type )
Code
End Sub
```

- عند الإعلان عن إجراء يمكن استخدام أكثر من وسيط (Parameter) .
- تستخدم الوسائط (Parameters) كوسيلة استقبال قيم من خارج الإجراء غير معلومة مسبقاً وإنما تُحدد عند استدعاء هذا الإجراء .
- عند استدعاء الإجراء يتم تحديد قيم من خارج الإجراء يطلق عليها Argument

الدالة Function :

- عبارة عن مجموعة من الأوامر تحت اسم معين (يفضل أن يكون معبراً عن وظيفتها)
- يتم تطبيقها على مدخلات أو وسائط (Parameters) وتعود بقيمة .

الإعلان عن الدالة

الصيغة العامة للإعلان عن الدالة :

```
Function Name ( Parameters ) As Data Type
Code
Return Value
End Function
```

- تستخدم الخاصية Items لكثافة العناصر داخل أداة ListBox .
- تستخدم الوسيلة (Add) لإضافة العناصر إلى أداة ListBox .
- تستخدم الوسيلة (Clear) لحذف العناصر من الأداة ListBox .

الإجراءات Procedures

- ▶ عند إضافة نافذة نموذج جديدة ينشأ تصنيف Class جديد باسم Form2 ، وفي نطاق هذا التصنيف نعلن عن : (إجراءات الأحداث - المتغيرات - الثوابت) .
 - ▶ الإجراءات Procedure :
- مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم ما ، وعند استدعاء هذا الاسم تنفذ الأوامر .

- أنواع الإجراءات : إجراء Sub لا يعود بقيمة ودالة Function تعود بقيمة .
- ▶ الهدف من استخدام الإجراءات Procedures :
- تجنب تكرار كثافة الكود في أكثر من موضع داخل تصنيف واحد .
- يستخدم الإجراء لاستدعائه العديد من المرات في أكثر من موضع داخل التصنيف .

الإعلان عن الإجراء Sub :

```
Sub Name ( Parameters )
Code
End Sub
```

الصيغة العامة للإعلان عن الإجراء :

Sub	أمر للإعلان عن إجراء .
Name	تعبير عن اسم الإجراء .
Parameters	تعبير عن القيم التي ستستخدم في كود الإجراء عند استدعائه .
Code	مجموعة الأوامر والتعليمات التي ستنفذ عند استدعاء الإجراء .
End Sub	تعبير عن نهاية الإجراء .

بعض المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أثناء استخدام الإنترنت :

- 1 الحصول على معلومات خطأ .
- 2 الوقوع فريسة لبعض المعلنين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية .
- 3 انتهاك الخصوصية .
- 4 انتحال الشخصية .
- 5 سرقة حسابنا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل :
Facebook أو البريد الإلكتروني Email .
- 6 تعرض جهازنا لمخاطر الإصابة بالفيروسات أو برامج التجسس أو برامج القرصنة .

التنمى الإلكتروني Cyber Bullying

عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص آخر عبر وسائل الاتصال الإلكترونية .
بغرض **التحرش - المضايقة - الإحراج - التخويف - التهديد - الابتزاز - إلخ**

من الوسائل الإلكترونية المستخدمة في التنمى الإلكتروني

- (البريد الإلكتروني - مواقع التواصل الاجتماعي - الرسائل الفورية - التدوين الإلكتروني - المنتديات الإلكترونية) .

من أشكال التنمى الإلكتروني

المصطلح	المفهوم
التنمى الإلكتروني Anonymity	هو استخدام أسماء مستعارة تخفى شخصية المتعمد الإلكتروني بغرض عدم كشف أمره والإفلات من العقاب .
المضايقات الإلكترونية Harassment	عبارة عن رسائل عديدة موجهة ضد شخص أو أكثر .

أمر بداية الإعلان عن الدالة .	Function
تعبير عن اسم الدالة الذي سوف تستدعى من خلاله .	Name
تمثل الوسائط التي سوف تستخدم في الكود .	Parameters
تحدد نوع البيانات الخاص بالقيمة الراجعة من الدالة .	Data Type
هي الأوامر والتعليمات التي ستنفذ عند استدعاء الدالة .	Code
أمر يتم من خلاله استرجاع القيمة .	Return
تمثل القيمة الراجعة من الدالة .	Value
تمثل نهاية الدالة .	End Function

ملاحظات

- 1 جميع الدوال Functions لها ناتج .
- 2 جميع الدوال Functions تستخدم في الطرف الأيمن من معادلة التخصيص للحصول على ناتجها .
- 3 يفضل تسمية الدوال Functions تسمية متعلقة بوظيفتها .
- 4 إجراء الحدث Event Procedure هو إجراء من النوع Sub .
- 5 الإجراء Sub لا يستخدم في أي جملة تخصيص .
- 6 المتغيرات (Variables) يمكن تخصيص قيمة لها أثناء الإعلان عنها أو أثناء التشغيل واستخدام القيم المخزنة بها .
- 7 الثوابت (Constants) يمكن تخصيص قيمة لها أثناء الإعلان عنها فقط واستخدام القيم المخزنة بها .
- 8 الدوال (Functions) لا يمكن تخصيص قيم لها ولكن تستدعى الدالة باسمها فتعود بقيمة في ضوء القيم المخصصة لها .

ملحق قطر الذي

الإجابات



ملحق الإجابات

١٤

المفهوم	المصطلح
هي شكل من أشكال المضايقات الإلكترونية لكن بشكل متكرر حيث يتتبع المعتدى شخص معين في كافة الوسائط الإلكترونية ويلاحقه .	الملاحقة الإلكترونية Cyber Stalking
عبارة عن نشر كلمات عدائية ومبتذلة ضد شخص أو أكثر من خلال أحد وسائط الاتصال الإلكترونية .	السب أو التعذب الإلكتروني Flaming
عبارة عن نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء .	التشهير الإلكتروني Outing
عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال الوسائط الإلكترونية .	الاستثناء الإلكتروني Exclusion
عبارة عن إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر .	التهديد الإلكتروني Cyber Threats

لحماية نفسك من التعدي الإلكتروني

- ١ لا تشارك أحد بكلمة السر .
- ٢ إعداد كلمة مرور لا تستنتج .
- ٣ عدم نشر أي بيانات خاصة بك .
- ٤ تجنب حذف رسائل التعدي .
- ٥ عدم مقابلة أحد تعرفت عليه من خلال الإنترنت .
- ٦ حاذر من إرسال رسائل وأنت في حالة غضب .
- ٧ إطلاع ولي الأمر بمن يضايقك عند استخدام الإنترنت .
- ٨ انزال البرامج تحت إشراف معلمك أو ولي أمرك .

١٣

الحكم الثالث الإحصائي (م٢)

(٤) لغوي

Dim C_Family As Integer=2 (٥)

السؤال الثاني :

(١)

قصر الندى " قطر الندى = Dim U_Name As String = " X = " قطر الندى " (٢)

السؤال الثالث :

36 (٥) 1 (٤) 1 (٣) 3 (٢) 9 (١)

السؤال الرابع :

(١) الأقواس من الداخل إلى الخارج .

(٢) الأسس

(٣) الضرب أو القسمة من اليسار إلى اليمين .

(٤) الجمع أو الطرح من اليسار إلى اليمين .

السؤال الخامس :

(١) معامل ربط بين متغير وآخر .

(٢) أمر الإعلان عن المتغيرات .

(٣) لكثافة ملاحظات .

(٤) لإنشاء سطر جديد .

(٥) نوع بيانات لتخزين البيانات الرقمية

الصحيفة من صفحتي ٢٥٥ .

تدريبات قطر الندى (٣)

السؤال الأول :

✓ (٤) ✓ (٢) ✓ (١)

✗ (٧) ✗ (٦) ✗ (٥)

السؤال الثاني :

أ (٤) أ (٢) أ (١)

السؤال الثالث : أجب بنفسك .

الصف الثالث الابتدائي [هـ]

السؤال الرابع :

Dim StudentName As String (١)

Dim S_D As Single = 18.5 (٢)

تدريبات قطر الندى (٣)

السؤال الأول :

✓ (١) ✗ (٢) ✓ (٣) ✗ (٤) ✗ (٥)

Boolean (٢)

Date (١)

String (٣)

(٥) الإعلان

السؤال الثالث :

1000 - Single (١)

3.14 - Pi (٢)

Dim (٤) Single - Area (٣)

السؤال الرابع :

ب (٤) ب (٣) أ (٢) أ (١)

ب (٧) ب (٦) أ (٥)

السؤال الخامس :

Pi (٢) Radius (١)

Const (٤) Dim (٣)

(٥) التصنيف

اختر معلوماتك (٣)

السؤال الأول :

(١) خطأ مطبعي

Dim y As Single (٢)

Dim F_Name As String (٣)

السؤال الرابع :

Const U_Name As String= " Ahmed " (١)

Const Pi As Single=3.14 (٢)

Radius=TextBox1.Text (٣)

السؤال الخامس :

Byte (٢)

F7 (١)

Const (٤)

(٣) = (٥)

Integer (٧)

Object (٩)

السؤال السادس : أجب بنفسك .

السؤال السابع :

(١) تخصيص ناتج محيط الدائرة في

أداة العنوانLabel2

(٢) الإعلان عن ثابت باسم X ونوعه

Date وتخصيص التاريخ

2/20/2025 .

اختر معلوماتك (٢)

السؤال الأول :

✓ (١) ✗ (٢) ✓ (٣) ✗ (٤) ✓ (٥)

السؤال الثاني : أجب بنفسك .

السؤال الثالث :

ب (١) ب (٢) ب (٣) ب (٤) ب (٥)

ب (١) ب (٢) ب (٣) ب (٤) ب (٥)

ب (١) ب (٢) ب (٣) ب (٤) ب (٥)

اجابات الفصل الاول

اختر معلوماتك (١)

السؤال الأول :

✓ (١) ✗ (٢) ✗ (٣) ✗ (٤) ✗ (٥) ✗ (٦)

السؤال الثاني :

Date (١)

Integer (٣)

String (٤)

السؤال الثالث :

(١) حرفي String (٢) تاريخ Date

(٣) منطقي Boolean

(٤) رقمي Integer

السؤال الرابع :

String (١)

Byte (٣)

السؤال الخامس :

✓ (١) ✗ (٢) ✗ (٣) ✗ (٤) ✗ (٥)

السؤال السادس :

ب (١) ب (٢) ب (٣) ب (٤) ب (٥)

السؤال السابع :

String (١)

Single (٢)

Date (٥)

(٤)

F5 (٢)

Const B_D As Date = # 1/1/2025# (٧)

الصف الثالث الابتدائي [هـ]

✓ (٣٢) ✗ (٣٠) ✗ (٣١) ✗ (٣٣) ✗ (٣٤) ✓ (٣٥) ✓ (٣٦) ✗ (٣٧)

السؤال الثاني :

(١) رقمية غير صحيحة .
(٢) حرفية .
(٣) حيز تخزيني ومدى قيمته .

Dim Salary As Decimal (٤)
Dim City As String (٥)
Dim F_Name As String (٦)
Dim Gender As Boolean (٧)
Dim F_N As String (٨)
Runtime Error (٩)
Syntax Error (١٠)
Logical Error (١١)

11 (١٢)
15 (١٣)

String متغير اسمه X ونوعه حرفي

Dim Y As Decimal (١٥)

St_Name (١٦)
E_Address (١٧)
Text (١٨)

Const Pi As Single=3.14 (١٩)

Const g As Single=9.81 (٢٠)

Dim C_Family As Integer = 2 (٢١)

Logical Error (٢٢)

Syntax Error (٢٣)

9 (٢٥) 12 (٢٤)

(٢) الخطأ : ألا يكون اسم المتغير كلمة

محجوزة .

الضواب : (ج) أجب بنفسك

أسئلة ورت في الخانات على الفصل الأول

السؤال الأول :

Dim X As Single
Const X As Single = 3.14 - لغوى (١)
لغوى (٢)
(٣) ، (٤) أجب بنفسك .

السؤال الثاني :

الثابت (٢)
vbCrLf (٤)
F5 (٦)
(٨) (_)
الشرطية السفلية (٧)

السؤال الثالث :
3 (٣) 32 (٢) 14 (١)

السؤال الرابع :

✗ (٥) ✓ (٤) ✓ (٣) ✗ (٢) ✓ (١)

أسئلة الكتاب المدرسي على الفصل الأول

السؤال الأول :

✗ (٤) ✓ (٣) ✗ (٢) ✓ (١)
✓ (٨) ✗ (٧) ✓ (٦) ✓ (٥)
✓ (١٢) ✓ (١١) ✓ (١٠) ✗ (٩)
✗ (١٦) ✓ (١٥) ✓ (١٤) ✓ (١٣)
✗ (٢٠) ✓ (١٩) ✓ (١٨) ✗ (١٧)
✗ (٢٤) ✓ (٢٣) ✗ (٢٢) ✓ (٢١)
✓ (٢٨) ✗ (٢٧) ✗ (٢٦) ✓ (٢٥)

(ب) : قيمة R = 300

خطأ أثناء التشغيل ، حيث أن 300 خارج حدود المدى المسموح به للنوع byte وهي من (صفر : ٢٥٥)

السؤال الرابع : أجب بنفسك .

تدريبات قطر الثاني على الفصل الأول

السؤال الأول :

(١) الإعلان عن المتغيرات
(٢) تخصيص قيم للمتغيرات .

السؤال الثاني :

✓ (٤) ✓ (٣) ✗ (٢) ✓ (١)
✗ (٧) ✓ (٦) ✗ (٥)

السؤال الثالث :

د (٤) أ (٣) ب (٢) جـ (١)

السؤال الرابع :

String (١)
& (٣)
Syntax Error (٤)

(٥) التصنيف أو إجراء الحدث

حرف أو -

Dim - Const (٨)

Boolean (١٠) Rem (٩)

السؤال الخامس (١) :

(١) الخطأ : يجب تخصيص قيمة

للتايت أثناء الإعلان عنه .

الصواب : Const U_N As Single=30.

السؤال الرابع :

(٢) =
vbCrLf (٤)
F5 (٦)
المتغير (٨)
REM (١٠)
Const (٩)

10 (٧)

Runtime Error (١١) بيانات

السؤال الخامس :

String (٢)
Error (٤)
Variable (٣)
Byte (٥)

السؤال السادس :

(١) ، (٣) ، (٥) جعل تخصيص صحيحة

اختر معلوماتك على الفصل الأول

السؤال الأول :

✓ (٤) ✗ (٣) ✓ (٢) ✓ (١)
✗ (٧) ✗ (٦) ✗ (٥)

السؤال الثاني :

REM (١)
اللغوية (٢)
13 (٤)
(٦)
vbCrLf (٥)

السؤال الثالث (١) :

Dim U_Name As String (١)
M = B + 5 (٢)

(٢) إظهار صندوق رسالة بالرسالة

"أدخل عدد"

(٣) اختبار قيمة N هل باقى قسمة N على 2 يساوى الصفر أم لا .

السؤال السادس :

أجب بنفسك .

اختبر معلوماتك على الفصل الثانى

السؤال الأول :

- ✓ (١) × (٢) × (٣) × (٤)
× (٥) ✓ (٦) × (٧) × (٨)

السؤال الثانى :

Select ... Case (١)
SelectedIndex (٢)
If ... Then ... Else (٣)

1 (٤)

MsgBox (٥)

ComboBox (٦)

السؤال الثالث (أ) :

(١) لإنهاء جملة If

(٢) لوضع كود ينفذ في حالة عدم تحقق

الشرط بجملة If

(٣) للتحقق عندما يكون معتمدًا على قيمة

متغير واحد وهناك شروط كثيرة .

(ب) : أجب بنفسك .

اختبر معلوماتك (٢)

السؤال الأول :

- × (٤) ✓ (٣) ✓ (٢) ✓ (١)

السؤال الثانى :

SelectedIndexChanged (١)

Items (٢)

If... Then (٣)

SelectedIndex (٤)

Mod (٥)

تدريبات قطر التلى (٣)

السؤال الأول :

- × (٤) ✓ (٣) × (٢) × (١)
✓ (٥) ✓ (٦) × (٧) × (٨)

السؤال الثانى :

(١) باقى القسمة

(٢) معرفة رقم العنصر المحدد بالأداة

ComboBox (٣)

F7 (٤) النموذج الحالى

F5 (٥)

السؤال الثالث :

(١) ب (٢) ج (٣) ب (٤) ج

السؤال الرابع :

(١) هـ (٢) د (٣) أ (٤) ب (٥) ج

السؤال الخامس :

(١) تخصيص القيمة "تحيا مصر"

الأداة TextBox1

تدريبات قطر التلى (١)

السؤال الأول :

- ب (٣) أ (٢) ج (١) (٤)

If X > 40 Then Salary = X * 5 + 100 Else Salary = X * 5

السؤال الثانى :

- × (٤) × (٣) ✓ (٢) ✓ (١)

السؤال الثالث :

- ج (٢) ب (١)

0 (٢) 20 - Dim (١)

السؤال الخامس :

If (٢) Else (١)

التعبير الشرطى (٣)

التعبيرات الشرطية (٤)

أصغر من أو يساوى (٦) ثلاثة

باقى (٨) MsgBox (٧)

If N < 0 (١٠) True (٩)

السؤال السادس (١) :

C = -4, B = 4, A = 12 (١)

أجب بنفسك .

(ب) :

If ... Then (١)

If ... Then ... Else (٢)

Else (٣)

< > (٤)

اختبار عام على الفصل الأول

السؤال الأول :

- × (٤) ✓ (٣) × (٢) × (١)

- ✓ (٨) × (٧) ✓ (٦) × (٥)

السؤال الثانى :

vbCrLf (٢)

المحجوزة (٤)

التخصيص (٦)

السؤال الثالث :

Byte (٢)

Const (١)

فك الأقواس (٣)

السؤال الرابع :

أجب بنفسك .

اجابات الفصل الثانى

اختبر معلوماتك (١)

السؤال الأول :

- × (٤) ✓ (٣) × (٢) × (١)

- ✓ (٧) ✓ (٦) ✓ (٥)

السؤال الثانى :

أ (١) ب (٢) ب (٣) ب (٤)

السؤال الثالث :

50 - Degree (١)

False - True (٢)

0 (٣)

السؤال الثامن:

(١) اختبار درجة الحرارة ومقارنتها بالصفر بحيث إذا كانت درجة الحرارة مساوية للصفر يظهر داخل أداة Label2 "صفر" وإذا كانت أقل من الصفر يظهر "تحت الصفر" وإذا كانت أكبر من الصفر يظهر "فوق الصفر" بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يمنع حدوث خطأ إذا تم إدخال قيمة غير عددية داخل TextBox1 ويظهر صندوق رسالة "ادخل عدد".

(٢) تحت الصفر
(٣) Single (٤) Button1 – Click

اختيار واحد على الفعل الثاني

السؤال الأول:

(١) × (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ×

السؤال الثاني:

(١) لا يساوي (٢) Select...Case (٣) متغير (٤) False (٥) 2

السؤال الثالث:

(١) If X >= 50 Then MsgBox ("على")
(٢) Else MsgBox ("أدي")
(٣) End If

السؤال الرابع:

(١) Items (٢) If ... Then (٣) Mod (٤) End If

السؤال الرابع:

(١) "مصر" Country =
(٢) "مصر" MsgBox
(٣) "Egypt" MsgBox

السؤال الخامس:

(١) "ناجح" MsgBox
(٢) "راسب" MsgBox
(٣) "راسب" MsgBox

السؤال السادس (١):

Dim N As Long
N=Me.TextBox1.Text
If N Mod 2 = 0 Then

Label2.Text = "الرقم زوجي"

Else

Label2.Text = "الرقم فردي"

End If

(٢) سيتم استقبال السطر:

Dim N As Long

بالسطر: Dim N As Integer

السؤال السابع:

Dim N As Integer
N=Me.TextBox1.Text
If N Mod 2 = 0 Then

MsgBox ("الرقم زوجي")

Else

MsgBox ("الرقم فردي")

السؤال الثاني:

(١) X Then (٢)
(٣) "ناجح" MsgBox
(٤) Boolean
(٥) Mod
(٦) If ... Then ... Else
(٧) End Select

(٨) Items (٩) If ... Then ... Else (١٠) End Select

السؤال الأول:

أسئلة الكتاب المدرسي على الفعل الثاني

(١) قيمة X أكبر من أو تساوي 50 .
(٢) ظهور رسالة "ناجح" .
(٣) ظهور رسالة "ناجح" .

(٤) X > 0
(٥) "العدد موجب" MsgBox
(٦) "العدد سالب" MsgBox

(٧) X > 0
(٨) "العدد موجب" MsgBox
(٩) "العدد سالب" MsgBox

(١٠) X > 0
(١١) "العدد موجب" MsgBox
(١٢) "العدد سالب" MsgBox

(١٣) X > 0
(١٤) "العدد موجب" MsgBox
(١٥) "العدد سالب" MsgBox

(١٦) X > 0
(١٧) "العدد موجب" MsgBox
(١٨) "العدد سالب" MsgBox

(١٩) X > 0
(٢٠) "العدد موجب" MsgBox
(٢١) "العدد سالب" MsgBox

(٢٢) X > 0
(٢٣) "العدد موجب" MsgBox
(٢٤) "العدد سالب" MsgBox

(٢٥) X > 0
(٢٦) "العدد موجب" MsgBox
(٢٧) "العدد سالب" MsgBox

(٢٨) X > 0
(٢٩) "العدد موجب" MsgBox
(٣٠) "العدد سالب" MsgBox

(٣١) X > 0
(٣٢) "العدد موجب" MsgBox
(٣٣) "العدد سالب" MsgBox

(٣٤) X > 0
(٣٥) "العدد موجب" MsgBox
(٣٦) "العدد سالب" MsgBox

(٣٧) X > 0
(٣٨) "العدد موجب" MsgBox
(٣٩) "العدد سالب" MsgBox

(٤٠) X > 0
(٤١) "العدد موجب" MsgBox
(٤٢) "العدد سالب" MsgBox

(٤٣) X > 0
(٤٤) "العدد موجب" MsgBox
(٤٥) "العدد سالب" MsgBox

(٤٦) X > 0
(٤٧) "العدد موجب" MsgBox
(٤٨) "العدد سالب" MsgBox

تدريبات قطر التلي على الفعل الثاني

السؤال الأول:

Dim D As Single
D=Me.TextBox1.Text
If D >= 50 Then
MsgBox ("ناجح")
End If

السؤال الثاني:

(١) أ ب (٢) أ ب (٣) أ ب

(٤) أ ب (٥) أ ب (٦) أ ب

السؤال الثالث:

(١) أ ب (٢) أ ب (٣) أ ب

(٤) أ ب (٥) أ ب (٦) أ ب

(٧) أ ب (٨) أ ب (٩) أ ب

(١٠) أ ب (١١) أ ب (١٢) أ ب

(١٣) أ ب (١٤) أ ب (١٥) أ ب

(١٦) أ ب (١٧) أ ب (١٨) أ ب

(١٩) أ ب (٢٠) أ ب (٢١) أ ب

(٢٢) أ ب (٢٣) أ ب (٢٤) أ ب

(٢٥) أ ب (٢٦) أ ب (٢٧) أ ب

(٢٨) أ ب (٢٩) أ ب (٣٠) أ ب

(٣١) أ ب (٣٢) أ ب (٣٣) أ ب

(٣٤) أ ب (٣٥) أ ب (٣٦) أ ب

(٣٧) أ ب (٣٨) أ ب (٣٩) أ ب

(٤٠) أ ب (٤١) أ ب (٤٢) أ ب

(٤٣) أ ب (٤٤) أ ب (٤٥) أ ب

(٤٦) أ ب (٤٧) أ ب (٤٨) أ ب

السؤال الثالث :

الوسائل التي تساعدك لتحمي نفسك

من التعدي الإلكتروني هي ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥

السؤال الثاني :

يجب وضع كلمة مرور يصعب استنتاجها .

يجب عدم نشر بيانات شخصية عبر الوسائط الإلكترونية .

عند انزال البرامج ينبغي التأكد من هذه البرامج ومصدرها واستشارة المعلم أو ولي الأمر .

يجب ألا ترد على المتعدي إلكترونياً وأنت غاضب .

يجب ألا تحذف الرسائل المرسله من المتعدي عليك إلكترونياً (لكن تكون دليل على إذاته المتعدي) .

السؤال الثالث : أجب بنفسك .

اختيار عام على الفصل الرابع

السؤال الأول :

التعدي الإلكتروني .

التهديد الإلكتروني .

حذف .

الوسائط الإلكترونية .

التخفي الإلكتروني .

التشهير الإلكتروني .

السؤال الثاني : أجب بنفسك .

السؤال الثالث :

الوسائل التي تساعدك لتحمي نفسك

من التعدي الإلكتروني هي ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥

السؤال الثاني :

يجب وضع كلمة مرور يصعب استنتاجها .

يجب عدم نشر بيانات شخصية عبر الوسائط الإلكترونية .

عند انزال البرامج ينبغي التأكد من هذه البرامج ومصدرها واستشارة المعلم أو ولي الأمر .

يجب ألا ترد على المتعدي إلكترونياً وأنت غاضب .

يجب ألا تحذف الرسائل المرسله من المتعدي عليك إلكترونياً (لكن تكون دليل على إذاته المتعدي) .

السؤال الثالث : أجب بنفسك .

اختيار عام على الفصل الرابع

السؤال الأول :

التعدي الإلكتروني .

التهديد الإلكتروني .

حذف .

الوسائط الإلكترونية .

اختيار عام على الفصل الثالث

السؤال الأول :

السؤال الثاني :

السؤال الثالث :

السؤال الرابع :

السؤال الخامس :

السؤال السادس :

السؤال السابع :

السؤال الثامن :

السؤال التاسع :

السؤال العاشر :

السؤال الحادي عشر :

السؤال الثاني عشر :

السؤال الثالث عشر :

السؤال الرابع عشر :

السؤال الخامس عشر :

السؤال السادس عشر :

السؤال السابع عشر :

السؤال الثامن عشر :

السؤال التاسع عشر :

السؤال العشرون :

السؤال الحادي والعشرون :

السؤال الثاني والعشرون :

السؤال الثالث والعشرون :

السؤال الرابع والعشرون :

السؤال الخامس والعشرون :

السؤال السادس والعشرون :

السؤال السابع والعشرون :

السؤال الثامن والعشرون :

السؤال التاسع والعشرون :

السؤال الثلاثين :

ListBox1 أداة التحكم

خاصية Items

وسيلة Clear ()

السؤال التاسع :

تخصيص القيمة المدخلة في TextBox1 للمتغير N

Do While ... Loop

قيمة المتغير I أقل من أو تساوي قيمة المتغير N (الشروط الصحيحة).

N - TextBox1

السؤال العاشر :

السؤال الحادي عشر :

السؤال الثاني عشر :

السؤال الثالث عشر :

السؤال الرابع عشر :

السؤال الخامس عشر :

السؤال السادس عشر :

السؤال السابع عشر :

السؤال الثامن عشر :

السؤال التاسع عشر :

السؤال العشرون :

السؤال الحادي والعشرون :

السؤال الثاني والعشرون :

السؤال الثالث والعشرون :

السؤال الرابع والعشرون :

السؤال الخامس والعشرون :

السؤال السادس والعشرون :

السؤال السابع والعشرون :

السؤال الثامن والعشرون :

السؤال التاسع والعشرون :

السؤال الثلاثين :

السؤال الحادي والثلاثين :

السؤال الثاني والثلاثين :

محافظة الغربية

٦

السؤال الأول :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثاني :

Rem (٢) Then (١) Dim (٣) Me (٥)

Mod (٦) السؤال الثالث :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الرابع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الخامس :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال السادس :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال السابع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثامن :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال التاسع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال العاشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الحادي عشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثاني عشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثالث عشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الرابع عشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الرابع (١) :

Const BD As Date = #12 / 4 / 1996#

المغيرات

Me (٢)

vbCrLf (٣)

السؤال الأول :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثاني :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثالث :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الرابع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الخامس :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال السادس :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال السابع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثامن :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال التاسع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال العاشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الحادي عشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثاني عشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثاني :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثالث :

Rem (١)

Dim (٢)

الاستثناء الإلزامي

For...Next (٤)

السؤال الرابع :

Integer (٢)

1 (٣)

1 (٥)

السؤال الأول :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثاني :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثالث :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الرابع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الخامس :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال السادس :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال السابع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثامن :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال التاسع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الرابع : أجب بنفسك

السؤال الخامس :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال السادس : أجب بنفسك

السؤال السابع : أجب بنفسك

اختبارات عامة على الفصل الدراسي الثاني

أجب بنفسك .

السؤال الأول :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثاني :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثالث :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الرابع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الخامس :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال السادس :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال السابع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الثامن :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال التاسع :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال العاشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

السؤال الحادي عشر :

أ (٤) ب (١) ج (٣) د (٢)

١٣) محافظة أسوان

السؤال الأول :

× (٥) ✓ (٤) × (٣) ✓ (٢) ✓ (١)

السؤال الثاني :

أ (١) ب (٢) ج (٣) د (٤) هـ (٥)

السؤال الثالث :

أ (٥) ب (١) ج (٢) د (٣) هـ (٤)

السؤال الرابع :

أجب بنفسك

١٤) محافظة كفر الشيخ

السؤال الأول :

× (٥) ✓ (٤) × (٣) × (٢) ✓ (١)

السؤال الثاني :

Logical Error (١)

Dim (٢)

Dim F_Name As String (٣)

Const (٤)

السؤال الثالث (أ) :

ب (١) ب (٢) ج (٣)

ب (٣)

X >= 50 (١)

السؤال الرابع (أ) :

(١) غير آمن

(٢) غير آمن

(٣) آمن

ب (٣)

For i = 10 To 3 Step -3

١٥) محافظة بورسعيد

السؤال الأول :

× (٤) ✓ (٣) × (٢) ✓ (١) × (٥)

السؤال الثاني (أ) :

X >= 50 (١)

" رسالة " ناجح " (٢)

" رسالة " ناجح " (٣)

" رسالة " راسب " (٤)

ب (٣)

أ (٤) ج (٣) د (٢) هـ (١)

السؤال الثالث :

X (٢)

Button2 (١)

2 , 9 , 1 (٣)

MsgBox(X) (٤)

طباعة الأعداد الفردية من 1 إلى 9

١٦) محافظة المنيا

السؤال الأول :

× (٤) ✓ (٣) × (٢) × (١)

× (٧) ✓ (٦) ✓ (٥)

السؤال الثاني :

أ (٤) ب (٥) ج (٢) د (٣) هـ (١)

السؤال الثالث (أ) :

الرسائل الفورية

التوابت

Else (٣)

ب (٣)

2 (٤) 10 (٣) 2 (٢) X (١)

١٧) محافظة الجيزة

✓ (٥) ✓ (٤) ✓ (٣) ✓ (٢) ✓ (١)

السؤال الأول :

أ (١) ب (٢) ج (٣) د (٤) هـ (٥)

السؤال الثاني :

الرسائل الفورية

الخطأ النوعية

F5 (٣)

For...Next (٤)

السؤال الثاني :

أ (٢) ب (٣) ج (٤) د (٥)

السؤال الثالث :

Me (٢) Rem (١)

المغيرات

Const (٥)

السؤال الرابع :

عرض الأعداد الزوجية من ٤ إلى ١٢

في صندوق رسالة .

2 (٥) 12 (٤) 4 (٣) X (٢)

السؤال الأول :

✓ (٥) ✓ (٤) ✓ (٣) × (٢) × (١)

السؤال الثاني :

أ (١) ج (٢) د (٣) هـ (٤) ب (٥)

السؤال الثالث :

Const (١)

الرسائل الفورية

Double (٣)

الجمع والطرح

Boolean (٥)

السؤال الرابع :

أجب بنفسك

ملف

الأزهر الشريف - القاهرة

١٨

السؤال الأول :

F5 (١)

vbCrLf (٧)

IF (٣)

Date (٤)

Function (٥)

السؤال الثاني :

جـ (٥) أ (٤) ب (٣) جـ (٢)

السؤال الثالث :

✓ (٥) × (٤) × (٣) × (٢) ✓ (١)

السؤال الرابع :

أ (٥) هـ (٤) ب (٣) د (٢) جـ (١)

ملف

الأزهر الشريف - الدقهلية

١٩

السؤال الأول :

✓ (٤) × (٣) × (٢) × (١)

✓ (٥)

السؤال الثاني :

End IF (١)

Dim (٢)

التشهير

(٤)

True (٥)

السؤال الثالث :

أ (٤) أ (٣) جـ (٢) ب (١)

جـ (٥)

السؤال الرابع :

ب (٤) أ (٣) هـ (٢) جـ (١)

د (٥)

ملف

محافظة بني سويف

٢٠

السؤال الأول :

✓ (٥) ✓ (٤) × (٣) ✓ (٢) × (١)

السؤال الثاني :

أ (٥) جـ (٤) ب (٣) أ (٢)

السؤال الثالث (أ) :

الثوابت

التعدى الإلكتروني

vbCrLf (٣)

(ب) :

(١) رسالة " يمكن استخراج بطاقة "

(٢) رسالة " لا يمكن استخراج بطاقة "

السؤال الرابع (أ) :

1 (١)

(٢) إظهار قيم A في صندوق رسالة

وهي 1، 2، 3

(ب) :

2 (٢) Dim A As String (١)

(٢) رسالة " ناجح "

(٣) رسالة " ناجح "

السؤال الرابع :

أجب بنفسك

ملف

محافظة أسيوط

٢٥

السؤال الأول :

(١) المضاعفة والابتزاز

Rem (٢)

الحرفية

Flaming (٤)

(٥) المتغيرات

السؤال الثاني :

× (١) × (٢) × (٣) × (٤)

✓ (٥)

السؤال الثالث :

أ (٤) ب (٣) جـ (٢)

السؤال الرابع :

أجب بنفسك

الصف الثالث الإعدادي [هـ]

٣٤

٣٣

الصف الثالث الإعدادي [هـ]

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9

